

Fiche produit

Interrupteur temporisé mécanique 1 canal 16 A

Marque: SCHNEIDER

Référence: IMPO 15331



Interrupteur temporisé mécanique monopolaire de la gamme Acti 9, conçu pour des applications dans les bâtiments. Permet une commutation manuelle en temps avec un cycle de 7 jours, supporte des charges jusqu'à 16 A à 250 V AC ($\text{pf} = 1$) et offre une précision de ± 1 s/jour à 20 °C. Compatible avec les lampes fluorescentes, halogènes, à incandescence et LED.

[Voir le produit en ligne](#)

Description

Interrupteur temporisé mécanique de la gamme Acti 9, conçu pour des applications dans les bâtiments.

Caractéristiques techniques

- Nombre de canaux : 1
- Fonction disponible : Commutation de temps manuelle
- Application du dispositif : Bâtiments
- Type de charge : Tube fluorescent en parallèle avec correction 5 x 58 W, 7 x 40 W, 2 x 100 W ; Lampe halogène 230 V CA 1000 W ; Lampe à incandescence 230 V CA 1000 W ; Lampe fluocompacte 700 VA ; Lampe fluorescente compacte 150 W ; Lampe à LED ; Lampe à LED > 2 W 300 W
- Durée du cycle : 7 jours
- Nombre maximum de commutations : 42 activés - 42 désactivés
- Durée minimale de l'intervalle : 2 h
- Type de réglage : Changement manuel de l'heure
- Précision de mesure : ± 1 s/jour à 20 °C
- Consommation de puissance : 0,5 W
- Intensité de commutation maximale : 16 A - 250 V AC $\text{pf} = 1$; 4 A - 250 V AC $\text{pf} = 0,6$
- Tension nominale d'utilisation : 230...240 V AC en 50...60 Hz
- Durée de la batterie : 10 ans

- Temps de sauvegarde : 150 h et programme d'économie
- Support de montage : Rail DIN
- Pas de 9 mm : 2
- Teinte de couleur : Blanc (RAL 9003)
- Connexions : Bornes à vis
- Largeur : 18 mm
- Hauteur : 90 mm
- Profondeur : 66 mm
- Poids : 0,101 kg
- Température ambiante de fonctionnement : -10...50 °C
- Grade de protection IP : IP20 B (bornes, état 1)
- Directive RoHS UE : Conforme
- Règlement REACH : Contient des SVHC au-dessus du seuil
- Sans mercure : Oui
- Informations sur les exemptions RoHS : Oui
- Réglementation RoHS Chine : Produit hors du champ d'application RoHS Chine
- Statut de l'offre durable : Produit Green Premium

Caractéristiques

Courant nominal (A)	16
Largeur	18 mm
Couleur	Blanc
EAN	3303430153313
Fabricant	SCHNEIDER
Long	18 mm
Sans halogène	Oui
Poids (kg)	0,101 kg
Puissance (W)	0,5 W
Puissance maximale (W)	1000 W
Profondeur	66 mm
Protection	IP20
Tension nominale (V)	230...240 V
Type actuel	AC

Ce document est établi à partir de la fiche publiée sur notre boutique et est fourni à titre informatif. Il n'a pas de caractère contractuel. Il peut contenir des erreurs ou omissions et ne remplace pas la fiche technique du fabricant.

[Pour toute question, contactez notre équipe d'assistance](#)

Article téléchargé le 12 octobre 2026