

## Fiche produit

## Interrupteur temporisé étanche IP55 gris 2-14 min

Marque: SCHNEIDER

Référence: IMPO MUR35067



Interrupteur temporisé complet étanche électromécanique, avec protection IP55 et IK08, conçu pour une installation en surface. Fonctionne à 230 V AC 50/60 Hz, supporte un courant nominal de 10 A en charge résistive et 6 A en charge inductive. Inclut un contrôle par bouton rotatif avec temporisation réglable de 2 à 14 minutes.

[Voir le produit en ligne](#)

### Description

Interrupteur temporisé complet étanche à technologie électromécanique, conçu pour une utilisation en intérieur et en extérieur. Idéal pour les applications nécessitant un contrôle automatique de temporisation avec une protection IP55 et une résistance IK08. Sa construction en polypropylène (PP) et en acrylonitrile butadiène styrène (ABS) avec revêtement SEBS garantit une résistance aux divers agents chimiques.

#### Caractéristiques techniques

- Tension nominale d'alimentation : 230 V AC 50/60 Hz
- Courant nominal : 10 A
- Intensité de charge interrompue : 10 A résistif ( $\cos \phi = 1$ ), 6 A inductif ( $\cos \phi = 0,6$ )
- Temporisation : 2...14 minutes (2 minutes)
- Type de contrôle : Bouton rotatif
- Protection IP : IP55
- Protection IK : IK08
- Résistance aux agents chimiques : Résistant à l'alcool (70 % et 96 %), à l'acide lactique, à l'ammoniaque dilué, au javel dilué, au quaternaire dilué, au savon aqueux, au nettoyant pour vitres, au peroxyde d'hydrogène (10 volumes) et à l'hexane
- Résistance aux flammes : Auto-extinguible à 650 °C selon IEC 60695-2-1
- Normes : EN 60669-2-1

- Température ambiante de fonctionnement : -5...40 °C
- Température ambiante de stockage : -25...55 °C
- Matériau : PP (polypropylène) SEBS ABS (acrylonitrile butadiène styrène)
- Entrée de câble : Accès simple à la valve, diamètre 6...20 mm
- Hauteur : 80 mm
- Largeur : 80 mm
- Profondeur : 76 mm
- Montage : Surface
- Type de fixation : Par vis
- Couleur : Gris (RAL 7016)
- Étiquettes de qualité : CE, EAC
- Directive RoHS UE : Conforme
- Contient des SVHC au-dessus du seuil (REACH)
- Sans mercure
- Produit hors du champ d'application RoHS Chine

Caractéristiques

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Fréquence            | 50/60 Hz      |
| Largeur              | 80 mm         |
| Couleur              | Gris          |
| EAN                  | 3606480789496 |
| Fabricant            | SCHNEIDER     |
| L'intensité          | 10            |
| Matériel             | Polypropylene |
| Profondeur           | 76 mm         |
| Protection           | IP55          |
| Tension nominale (V) | 230           |
| Moteur               | AC            |

Ce document est établi à partir de la fiche publiée sur notre boutique et est fourni à titre informatif. Il n'a pas de caractère contractuel. Il peut contenir des erreurs ou omissions et ne remplace pas la fiche technique du fabricant.

Pour toute question, contactez notre équipe d'assistance

Article téléchargé le 9 octobre 2026