

Fiche produit

Sectionneur 3P Compact NB

Marque: SCHNEIDER

Référence: IMPO 31164



Sectionneur 3P de la gamme ComPact, conçu pour les circuits CA 50/60 Hz avec une intensité nominale d'utilisation de 160 A. Supporte des tensions jusqu'à 690 V CA et 250 V CC, avec une capacité de court-circuit de 30 kA. Dispose d'un coupe visible, d'un indicateur de position et d'un montage fixe sur rail DIN.

[Voir le produit en ligne](#)

Description

Sectionneur 3P de la gamme ComPact, conçu pour la déconnexion sécurisée des circuits électriques dans les installations industrielles et commerciales. Sa structure fixe et son montage sur rail plaque facilitent son intégration dans les armoires électriques.

Caractéristiques

Fréquence	50/60 Hz
Courant nominal (A)	160
Largeur	140 mm
Couleur	Negre
EAN	3303430311645
Fabricant	SCHNEIDER
Gamme	Industrial
Long	136 mm
Mesures	136 mm x 140 mm x 96 mm
Pas de. des pôles	3P
Poids (kg)	2 kg
Profondeur	96 mm
Protection	IP40
Tension nominale (V)	690 V AC 50/60 Hz
Type actuel	AC

contractuel. Il peut contenir des erreurs ou omissions et ne remplace pas la fiche technique du fabricant.

[Pour toute question, contactez notre équipe d'assistance](#)

Article téléchargé le 9 octobre 2026