

Fiche produit

Transformateur de courant 400 A, 4 pôles, classe 0,5

Marque: SCHNEIDER

Référence: IMPO LV432654



Transformateur de courant 4 pôles, 400 A, rapport 400/5 A, classe de précision 0,5, tension nominale 530 V, fréquence 50/60 Hz, connexion par connecteur de câble 2,5 mm², degré de protection IP40 et IK04, compatible avec les gammes ComPact NSX400/630, INSE et NB, conçu pour des applications de contrôle dans les systèmes CA.

[Voir le produit en ligne](#)

Description

Bloc de transformateur de courant avec sortie de mesure de tension pour les systèmes de contrôle dans les installations électriques, compatible avec les gammes ComPact NSX400 et NSX630 de nouvelle génération, ainsi que Compact INSE et Compact NB. Conçu pour s'intégrer dans les systèmes de protection et de surveillance de courant dans les réseaux CA.

Caractéristiques techniques

- Nombre de pôles : 4P
- Courant nominal [In] : 400 A
- Rapport de transformation : 400/5 A
- Consommation de puissance : 2 VA
- Classe de précision : Classe 0,5
- Tension nominale d'utilisation [Ue] : 530 V
- Type de réseau : CA
- Fréquence du réseau : 50/60 Hz
- Terminal de connexion auxiliaire : Connecteur de câble 2,5 mm²
- Classe de protection contre les chocs électriques : Classe II
- Degré de protection IP : IP40 selon IEC 60529
- Degré de protection IK : IK04 selon IEC 62262
- Directive RoHS UE : Conforme

- Produit Green Premium
- Contient des SVHC au-dessus du seuil (REACH)
- Exonérations RoHS : Oui
- Produit hors champ RoHS Chine

Caractéristiques

Fréquence	50/60 Hz
Courant nominal (A)	400
EAN	3606480020827
Fabricant	SCHNEIDER
Pas de. des pôles	4P
Protection	IP40
La section du câble	2,5 mm²
Type actuel	AC

Ce document est établi à partir de la fiche publiée sur notre boutique et est fourni à titre informatif. Il n'a pas de caractère contractuel. Il peut contenir des erreurs ou omissions et ne remplace pas la fiche technique du fabricant.

Pour toute question, contactez notre équipe d'assistance

Article téléchargé le 11 octobre 2026