

Fiche produit

Bloc Vigì 2P 63A 300mA Sélectif

Marque: SCHNEIDER

Référence: IMPO 19030



Bloc Vigì NG125 2P avec courant nominal de 63 A, sensibilité de fuite à la terre de 300 mA et retard sélectif. Conçu pour les installations dans de petits commerces, fonctionne sur des réseaux AC 50/60 Hz avec une tension nominale de 230...415 V.

[Voir le produit en ligne](#)**Description**

Bloc Vigì NG125 2P avec courant nominal de 63 A et sensibilité de fuite à la terre de 300 mA, conçu pour protéger les circuits électriques dans les installations de petits commerces. Son fonctionnement est indépendant de la tension, garantissant une réponse fiable sur des réseaux AC 50/60 Hz avec une tension nominale d'utilisation comprise entre 230 et 415 V. Il est installé en sortie du système et offre une protection sélective contre les fuites à la terre.

Caractéristiques techniques

- Nombre de pôles : 2P
- Courant nominal [In] : 63 A
- Type de réseau : AC
- Sensibilité de fuite à la terre : 300 mA
- Retard de protection : Sélectif
- Position dans le système : Sortie

Caractéristiques

Fréquence	50/60 Hz
Courant nominal (A)	63
Largeur	99 mm
Classe	AC

Sensibilité	300 mA
EAN	3303430190301
Fabricant	SCHNEIDER
Long	118 mm
Pas de. des pôles	2P
Poids (kg)	0,25 kg
Profondeur	81 mm
Protection	IP40
Tension nominale (V)	230...415 V
Type actuel	AC

Ce document est établi à partir de la fiche publiée sur notre boutique et est fourni à titre informatif. Il n'a pas de caractère contractuel. Il peut contenir des erreurs ou omissions et ne remplace pas la fiche technique du fabricant.

[Pour toute question, contactez notre équipe d'assistance](#)

Article téléchargé le 10 octobre 2026