

Fiche produit

Sectionneur compacte INS250 3P 250A

Marque: SCHNEIDER

Référence: IMPO 31126



Sectionneur compacte 3 pôles, courant nominal d'utilisation 250 A, tension d'isolement 750 V AC, capacité de court-circuit 30 kA, degré de contamination 3, montage sur rail, indicateur de position et commande rotative rouge avec face jaune, conçu pour des applications industrielles sur réseaux AC 50/60 Hz jusqu'à 690 V.

[Voir le produit en ligne](#)

Description

Sectionneur compacte 3 pôles, conçu pour la déconnexion sécurisée de circuits électriques dans des installations industrielles et commerciales. Son commandement rotatif rouge avec face jaune permet une identification visuelle claire de l'état de fonctionnement. Il est adapté à une utilisation sur réseaux AC et courant continu, avec un courant nominal d'utilisation de 250 A et une tension nominale d'isolement de 750 V AC.

Caractéristiques techniques

- Nombre de pôles : 3P
- Type de réseau : AC Courant continu

Caractéristiques

Fréquence	50/60 Hz
Courant nominal (A)	250
Largeur	140 mm
Couleur	Vermell
EAN	3303430311263
Fabricant	SCHNEIDER
Gamme	Industrial

Long	136 mm
Mesures	136 mm x 140 mm x 96 mm
Nombre d'éléments	1
Pas de. des pôles	3P
Poids (kg)	2 kg
Profondeur	96 mm
Protection	IP40
Tension nominale (V)	690 V
Type actuel	AC

Ce document est établi à partir de la fiche publiée sur notre boutique et est fourni à titre informatif. Il n'a pas de caractère contractuel. Il peut contenir des erreurs ou omissions et ne remplace pas la fiche technique du fabricant.

[Pour toute question, contactez notre équipe d'assistance](#)

Article téléchargé le 9 octobre 2026