Product sheet



ELECTROPISTON MOD.700N-512/524 (V7-FSA)

Brand: FERMAX

Reference: FERMAX 1699

Hay varios tipos de mecanismos de abrepuertas, depende del TIPO DE FUNCIONAMIENTO que se necesite. TIPO N-512_INVERTIDO A 12/24Vdc: N-512(funcionamiento Invertido y activación a 12 o 24 Vdc): el abrepuertas se desbloquea automáticamente en el momento en que se le deja de alimentar a 12/24 Vdc. Electropistón de funcionamiento invertido ideado para instalaciones de seguridad, bancos y controles de accesos. La instalación de este tipo de electropistón es muy sencilla gracias a su armadura estrecha de 24,5mm que la hace idóneo para todo tipo de puertas y por tener idénticas dimensiones de armadura y placa frontal que le dotan de un carácter reversible. Permite ser alimentado tanto en 12Vdc como 24Vdc. Dispone de temporizadores y monitorizado. Mientras la puerta está cerrada recibe corriente y el bulón permanece corrido, al interrumpir la corriente el bulón se esconde. Cuando cerramos de nuevo el imán detecta la posición cerrado y activa el sensor del pistón accionándose el bulón y bloqueando otra vez la puerta. FUERZA DE RETENCIÓN = 2600lb (1200kg) DIMENSIONES: Largo: 125mm Ancho: 24,5mm Profundo: 35mm Tipo instalación: Embutir Requiere de una fuente estabilizada como la ref. 4813 12Vdc 2A.

View product online

Specifications

High	4,5
Width	21,5
EAN	8424299016993
Depth	10,5

This document is based on the product page published in our store and is provided for information only. It is not contractual. It may contain errors or omissions and does not replace the manufacturer datasheet.

If you have any questions, contact our support team

Item downloaded on 28 November 2026