Product sheet



DISPLAY SKYLINE DUOX PLUS

Brand: FERMAX

Reference: FERMAX 7470

El módulo display Duox Plus permite la búsqueda y visualización del listado de vecinos (directorio electrónico) mediante los botones de navegación (teclas flechas), además de informar sobre el estado de la comunicación. La llamada a vivienda se puede realizar de dos formas: mediante la introducción del código correspondiente asignado a la vivienda + la tecla "campana". mediante búsqueda en el directorio electrónico del usuario (botones de navegación) y una vez encontrado pulsando la tecla "campana". Los botones de navegación, también permiten moverse por el menú de programación. Placa SKYLINE La placa SKYLINE de portero electrónico y videoportero es una placa robusta y elegante, que destaca por su durabilidad y belleza, resistencia y fiabilidad. SKYLINE es la línea de placas de calle de portero electrónico y videoportero de perfil contínuo y composición modular de Fermax. La línea se compone de 8 marcos de diferentes medidas donde se encajan fácilmente los diferentes módulos: pulsadores, tarjetero, cámara, amplificador, control de accesos, etc. Los marcos permiten acoplar un número determinado de módulos. Existen dos tamaños de módulos: V y W. Los módulos W miden el doble que los módulos V. Medidas Módulos. Módulo V: 105,2x47,5 mm (ancho-alto). Módulo W: 105,2x95 mm (ancho-alto). Es posible combinar dos o más placas, siempre que sean de la misma serie, para tener una mayor capacidad de pulsadores y accesorios. Sistema: DUOX PLUS (2 hilos digital)

View product online

Description

IPK-437 Especificaciones Técnicas Display: Tamaño: 3,5 pulgadas Formato: 4:3 Resolución: 320 x 240 pixels Colores: 262.000 Proporción de contraste: 500/1 Dirección de visualización: 12 en punto Luminancia (cd/m2): 400 nits Ángulo de visualización: 160H / 160V Retroiluminación: 6 diodos LED Capacidad del directorio: 10.000 usuarios. Tensión de alimentación (a través del CN1): Entrada de 5 V(pin 1) con una tolerancia de 5%. Entrada de PWR: 12 Vdc + 5% (DUOX) Consumo total: 88 mA +10%

(STANDBY); 134 mA +10% (TFT ENCENDIDO) Temperatura de funcionamiento: -25ºC, 70ºC Humedad relativa: 5% - 95 % Incluye puerto de entrada Wiegand-26/DataClock mediante el conector CN2 Reader. Compatible con el lector EM 7440 y lector Desfire 7463 añadiendo el cable 2545 CABLE MOLEX 4H. Medida Módulo Display. Módulo W: 105,2x95 mm (ancho-alto).

Specifications

High	13,5
Width	10
EAN	8424299074702
Depth	6

This document is based on the product page published in our store and is provided for information only. It is not contractual. It may contain errors or omissions and does not replace the manufacturer datasheet.

If you have any questions, contact our support team

Item downloaded on 7 November 2026