

Product sheet

DISPLAY SKYLINE DUOX v21.23

Brand: FERMAX

Reference: FERMAX 7450



SÓLO para reposición en placas con amplificador VIDEO v3.0 o anteriores. El módulo display Duox Plus permite la búsqueda y visualización del listado de vecinos (directorio electrónico) mediante los botones de navegación (teclas flechas), además de informar sobre el estado de la comunicación. La llamada a vivienda se puede realizar de dos formas: - mediante la introducción del código correspondiente asignado a la vivienda + la tecla "campana". - mediante búsqueda en el directorio electrónico del usuario (botones de navegación) y una vez encontrado pulsando la tecla "campana". Los botones de navegación, también permiten moverse por el menú de programación. Placa SKYLINE La placa SKYLINE de portero electrónico y videoportero es una placa robusta y elegante, que destaca por su durabilidad y belleza, resistencia y fiabilidad. SKYLINE es la línea de placas de calle de portero electrónico y videoportero de perfil continuo y composición modular de Fermax. La línea se compone de 8 marcos de diferentes medidas donde se encajan fácilmente los diferentes módulos: pulsadores, tarjetero, cámara, amplificador, control de accesos, etc. Los marcos permiten acoplar un número determinado de módulos. Existen dos tamaños de módulos: V y W. Los módulos W miden el doble que los módulos V. Medidas Módulos. - Módulo V: 105,2x47,5 mm (ancho-alto). - Módulo W: 105,2x95 mm (ancho-alto). Es posible combinar dos o más placas, siempre que sean de la misma serie, para tener una mayor capacidad de pulsadores y accesorios. Sistema: DUOX PLUS (2 hilos digital)

[View product online](#)**Description**

IPK-437 Especificaciones Técnicas Display: Tamaño: 3,5 pulgadas Formato: 4:3 Resolución: 320 x 240 pixels Colores: 262.000 Proporción de contraste: 500/1 Dirección de visualización: 12 en punto Luminancia (cd/m2): 400 nits Ángulo de visualización: 160H / 160V Retroiluminación: 6 diodos LED Capacidad del directorio: 10.000 usuarios. Tensión de alimentación (a través del CN1): Entrada de 5

V(pin 1) con una tolerancia de 5%. Entrada de PWR: 12 Vdc + 5% (DUOX) Consumo total: 88 mA +10% (STANDBY); 134 mA +10% (TFT ENCENDIDO) Temperatura de funcionamiento: -25°C, 70°C Humedad relativa: 5% - 95 % Compatible con amplificadores audio V 11.12 y video V 11.12.12

Specifications

High	6
Width	13,3
EAN	8424299074504
Depth	10

This document is based on the product page published in our store and is provided for information only. It is not contractual. It may contain errors or omissions and does not replace the manufacturer datasheet.

If you have any questions, contact our support team

Item downloaded on 5 October 2026