Scheda prodotto



Scala automatica T16 120V Orbis 060141

Marca: ORBIS

Riferimento: ORBIS OB060141

Scala modulare automatico 10 un potere di interruzione, temporizzazione 45 secondi a 7 minuti. **Orbis T16 120V**

Timing per secondi o minuti di circuito di illuminazione scale in edifici residenziali, parchi giochi ecc comunità DIN rail o superficie.

Vedi il prodotto nel web

Descrizione

Timer scala elettronico T16 120V Orbis 060,141 Caratteristiche:

- A larghezza del modulo
- selettore frontale tempi
- Rearmable
- Il funzionamento manuale. automatico o permanente
- Ritardo di 45 secondi a 7 minuti
- lampade al neon lecito 50mA ..
- Valido per le installazioni di tre o quattro fili

caratteristiche: Tensione nominale 125V frequenza nominale 50 Hz Potenza rompere 10 a caract_izq2 carichi massimi consigliata:

- incandescenza: 2000 W
- fluorescente compensata (compresi ballast elettronico) 800 VA
- alogena 12 V (compresa TRAFO elettronico): 1200 VA
- alogena 230 VAC: 2000 W
- lampade a basso consumo (CLF): 750 VA
- lampade a basso consumo (DOWNLIGHTS): 700 VA
- lampade LED 750 VA

Timing T-16: 45 sa 7 min Volantino ON-Auto Temperatura operativa - 10 ° C a +50 ° C Eccitazione

attraverso pulsanti.
durante tempi possono rivolgersi a riarmarsi con nuovo slancio
iniziare un altro ciclo Pulsanti luminosi lampade al neon ammissione a pulsanti luminosi
fino a 50 mA classe di protezione II EN 60335 sotto corretto montaggio protezione IP 20 secondo EN 60529 Installazione sul profilo simmetrico di 35 mm. secondo EN 60715

Caratteristiche

Corrente nominale (A)	10
EAN	8426709001193
Produttore	Orbis
Tensione nominale (V)	125V

Questo documento è redatto dalla scheda pubblicata nel nostro negozio e ha valore informativo. Non ha carattere contrattuale. Può contenere errori o omissioni e non sostituisce la scheda tecnica del produttore.

Per qualsiasi dubbio, contatta il nostro team di supporto

Articolo scaricato il 5 novembre 2026