Scheda prodotto

Scala automatica per scatola Orbis MICROTEMP 200004

Marca: ORBIS

Riferimento: ORBIS OB200004



Scala automatica per scatola meccanismo universale per installare dopo che il meccanismo serie pulsante prescelto per l'installazione. **Orbis Microtemp**

Caratteristiche :.

- E con l'installazione a 2 fili
- ritardo di 30 secondi a 10 minuti.
- Operazione tramite pulsanti.
- compatibile incandescenza e/o alogene.

Vedi il prodotto nel web

Descrizione

Automatic scatola scaletta 125-240V Orbis Microtemp 200004 Caratteristiche.

- elettronico con 2 fili di installazione
- Timing 30 secondi a 10 minuti.
- Operazione tramite pulsanti.
- compatibile incandescenza e/o alogene.
- Installazione nascosta scatola meccanismo, registrazione, controsoffitto, ecc
- Compatibile con qualsiasi spingere il mercato.
- Nessun neutrale. Fase e hanno bisogno solo accendere la lampada

Specifiche tecniche: Voltage 120/230 VAC. frequenza nominale 50-60 Hz pausa Power 1.5A/fattore di potenza 250 V ca = 1 Timing 30 s 10 min. Circa temperatura operativa
-. 10 ° C a + 50 ° C caract_izq2 pulsanti luminosi illimitato consigliato carichi massimi:

- incandescenza 230 V: 25 W - 400 W
- incandescenza 120 V: 25 W - 200 W
- fluorescente: adatto
- alogeni 12 V: 50 VA - 250 VA
- Halogenas 230 V: 18 W - 400 W

- Lampade (CFL): non adatto
- lampade a risparmio energetico (incastrabili): non adatto
- LED lampade: non adatto

protezione IP 20 secondo EN 60529 Installazione Built-in scatole meccanismo universale di tipo

Caratteristiche

EAN	8426709100285
Produttore	Orbis
Tensione nominale (V)	125V

Questo documento è redatto dalla scheda pubblicata nel nostro negozio e ha valore informativo. Non ha carattere contrattuale. Può contenere errori o omissioni e non sostituisce la scheda tecnica del produttore.

Per qualsiasi dubbio, contatta il nostro team di supporto

Articolo scaricato il 5 novembre 2026