

Scheda prodotto

**Apriporta 540Ab-S MAX 12Vca
FERMAX 1821**

Marca: FERMAX

Riferimento: FERMAX 1821



Incorporare. Lo sblocco elettrico incorporato è un dispositivo che viene installato nel telaio della porta per comandarne l'apertura da remoto tramite un dispositivo elettrico. In un impianto citofonico elettronico è possibile attivare l'apriporta all'ingresso dell'edificio e consentire l'accesso del visitatore dal telefono o dal monitor di casa premendo il pulsante "chiave" dell'apriporta. Un apriporta da incasso è costituito da un meccanismo elettrico e da un'armatura.

[Vedi il prodotto nel web](#)**Descrizione**

MOD.450 Meccanismo elettrico UNIVERSALE modello MOD.450, le cui dimensioni sono: -75 (V) mmx21 (H) mm Incasso in strutture in legno o metallo. Le sue dimensioni ridotte consentono di passare di mano senza dover allargare il foro dove è alloggiato lo sblocco serratura. Comprende: Il MECCANISMO elettrico è un dispositivo che viene installato nel telaio della porta per controllarne l'apertura da remoto tramite un dispositivo elettrico. In un impianto citofonico elettronico è possibile attivare il meccanismo di ingresso all'edificio e consentire l'accesso al visitatore dal telefono o monitor di casa premendo il pulsante "chiave" sull'apriporta. Uno sblocco serratura è composto da un meccanismo elettrico e da un'armatura o da un coperchio a seconda che sia da incasso o da superficie. Reversibile (DIN destro o DIN sinistro). Permette l'apertura sia a destra che a sinistra. Simmetrica. Permette di cambiare mano mantenendo la simmetria del corpo. NORME DIN NORME DIN stabilisce l'apertura direzione della porta e indica il tipo di apriporta installato. Guardando la porta dal lato in cui sono visibili le cerniere: -Se le cerniere sono a sinistra dell'osservatore, si tratta di una porta DIN sinistra apriporta. - Se le cerniere sono a destra dell'osservatore, è uno sblocco DIN Destro. Esistono diversi tipi di meccanismi di sblocco, dipende dal TIPO DI AZIONAMENTO che è necessario. TIPO N-524_INVERTITO A 24Vdc: • N-524 (funzionamento invertito e attivazione a 24 Vdc): lo sblocco della serratura si sblocca automaticamente nel momento Smette di fornire 24 Vdc. SCROCCO MASSIMO REGOLABILE: Lo sblocco della serratura include uno scrocco regolabile, che consente una regolazione esatta tra lo scrocco e lo scrocco della serratura, con un margine di 4 mm.

Caratteristiche

EAN	8424299018218
Produttore	FERMAX

Questo documento è redatto dalla scheda pubblicata nel nostro negozio e ha valore informativo. Non ha carattere contrattuale. Può contenere errori o omissioni e non sostituisce la scheda tecnica del produttore.

[Per qualsiasi dubbio, contatta il nostro team di supporto](#)

Articolo scaricato il 23 ottobre 2026