

Scheda prodotto

**Apriporta 540AD-S MAX
FERMAX 28201**

Marca: FERMAX

Riferimento: RST 28201



Incorporare. Lo sblocco elettrico incorporato è un dispositivo che viene installato nel telaio della porta per comandarne l'apertura da remoto tramite un dispositivo elettrico. In un impianto citofonico elettronico è possibile attivare l'apriporta all'ingresso dell'edificio e consentire l'accesso del visitatore dal telefono o dal monitor di casa premendo il pulsante "chiave" dell'apriporta. Un apriporta da incasso è costituito da un meccanismo elettrico e da un'armatura.

[Vedi il prodotto nel web](#)**Descrizione**

L'apriporta elettrico integrato è un dispositivo che viene installato nel telaio della porta per comandarne l'apertura da remoto tramite un dispositivo elettrico. In un impianto citofonico elettronico è possibile attivare l'apriporta all'ingresso dell'edificio e consentire l'accesso del visitatore dal telefono o dal monitor di casa premendo il pulsante "chiave" dell'apriporta. Uno sblocco da incasso è composto da un meccanismo elettrico e da un'armatura. Reversibile (DIN destro o DIN sinistro). Consente l'apertura sia a destra che a sinistra. Simmetrica. Permette di cambiare mano mantenendo la simmetria del corpo. NORME DIN NORME DIN stabilisce il senso di apertura della porta e designa il tipo di apriporta installato. Osservando la porta dal lato in cui sono visibili le cerniere: -Se le cerniere sono a sinistra dell'osservatore si tratta di una serratura DIN Sinistra. -Se le cerniere sono a destra dell'osservatore, è un apriporta DIN destro. Esistono diversi tipi di meccanismi di sblocco, dipende dal TIPO DI AZIONAMENTO necessario. TIPO A_AUTOMATIC 12Vac: • A (Funzionamento automatico e attivazione a 12 Vac): l'apriporta si sblocca automaticamente quando riceve un impulso di tensione di 12Vac. Lo sblocco della serratura si blocca quando la tensione si ferma e la porta si apre e si chiude di nuovo meccanicamente. Per una corretta installazione, il catenaccio automatico deve essere premuto per circa 3mm dallo scorrimento della porta una volta chiusa. D SBLOCCO Lo sblocco della serratura comprende una leva di sblocco manuale, che ne inibisce il funzionamento, consentendo l'accesso gratuito.

Caratteristiche

EAN	8424299282015
Produttore	FERMAX

Riferimento	FERMAX 28201
-------------	--------------

Questo documento è redatto dalla scheda pubblicata nel nostro negozio e ha valore informativo. Non ha carattere contrattuale. Può contenere errori o omissioni e non sostituisce la scheda tecnica del produttore.

[Per qualsiasi dubbio, contatta il nostro team di supporto](#)

Articolo scaricato il 24 ottobre 2026