

Scheda prodotto

Modulo audio VDS FERMAX 7415

Marca: FERMAX

Riferimento: FERMAX 7415



Modulo amplificatore da incorporare nei posti esterni Skyline. Ha regolazioni del volume, sia in direzione strada-casa che casa-strada, in modo che l'installatore possa regolare il livello ottimale. La linea è composta da 8 telai di diverse dimensioni in cui i diversi moduli si adattano facilmente e consentono di attaccare un numero specifico di moduli. E' possibile abbinare due o più pannelli, purché della stessa serie, per avere una maggiore capienza di pulsanti e accessori. In sostituzione è possibile effettuare il passaggio da citofono analogico a videocitofono sfruttando il cablaggio esistente. La capacità e la distanza del sistema dipenderanno dal cablaggio di installazione. L'amplificatore VDS include di serie un sintetizzatore vocale.

[Vedi il prodotto nel web](#)

Descrizione

DESCRIZIONE Modulo amplificatore da incorporare nei posti esterni SKYLINE. È il modulo (posto esterno) che incorpora il circuiti elettronici Necessari per il funzionamento dell'impianto audio, apertura porte, ecc .. negli impianti citofonici. Dispone di regolazioni del volume, sia in direzione strada-casa che casa-strada, in modo che l'installatore possa regolare il livello ottimale. La Nuova pulsantiera elettronica e videocitofonica SKYLINE è una pulsantiera robusta ed elegante, Si distingue per durata e bellezza, resistenza e affidabilità. SKYLINE è la nuova linea di targhe per videocitofoni elettronici e videocitofonici a profilo continuo e composizione modulare firmata Fermax. La linea è composta da 8 cornici di diverse dimensioni dove si inseriscono facilmente i diversi moduli: pulsanti, porta tessere, telecamera, amplificatore, controllo accessi, ecc. I frame consentono di attaccare un numero specificato di moduli. I moduli sono di due dimensioni: V e W. I moduli W sono il doppio delle dimensioni dei moduli V. Dimensioni modulo. - Modulo V: 105,2x47,5 mm (larghezza-altezza). < Br/> - Modulo L: 105,2x95 mm (larghezza-altezza). È possibile combinare due o più piastre, purché della stessa serie, per avere una maggiore capacità di pulsanti e accessori. Sistema VDS: Installazione semplificata del sistema citofonico e videocitofonico, che non utilizza cavi di chiamata per casa. La chiamata è realizzata mediante trasmissione di un codice di chiamata digitale generato dall'amplificatore VDS. - Nella nuova costruzione l'installazione può essere eseguita con il seguente tipo di cablaggio: UTP CAT5/5 fili/3 fili + Coassiale

(video). Permette di gestire edifici fino a 199 abitazioni, 2 ingressi di ingresso e un centro portineria.

Caratteristiche

EAN	8424299074153
Produttore	FERMAX

Questo documento è redatto dalla scheda pubblicata nel nostro negozio e ha valore informativo. Non ha carattere contrattuale. Può contenere errori o omissioni e non sostituisce la scheda tecnica del produttore.

Per qualsiasi dubbio, contatta il nostro team di supporto

Articolo scaricato il 15 settembre 2026