

Scheda prodotto

Interruttore magnetico 2P 2A

Marca: SCHNEIDER

Riferimento: IMPO GB2CD07



Interruttore magnetotermico 1P + N 2 A Id = 26 A TeSys GB2. Tipo di rete AC DC. Categoria di utilizzo: Categoria A secondo IEC 60947-2 DC-12 secondo IEC 60947-5-1 DC-13 secondo IEC 60947-5-1. Frequenza di utilizzo nominale: 50/60 Hz secondo IEC 60947-2. Potere di interruzione Icu = 1 kA a 48 V CC secondo IEC 60947-2 Icu = 15 kA a 110 V CA 50/60 Hz secondo IEC 60947-2 Icu = 1,5 kA a 24 V CC secondo IEC 60947-2 Icu = 15 kA a 230/240 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2 [Ics] Potere di interruzione nominale di servizio in cortocircuito 50 % a 110 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2 50% a 230/240 V AC 50/60 Hz secondo IEC 60947-2. Tecnologia dell'unità di scatto: magnetotermica. Corrente di intervento magnetico 26 A. Vantaggi: Sono classificati in base ai livelli delle loro prestazioni e funzioni: calibro, potere di interruzione e accessori.

[Vedi il prodotto nel web](#)

Caratteristiche

Corrente nominale (A)	2
Curva	K
EAN	3389110214734
Produttore	Schneider
No. di poli	1P+N
Riferimento	SCHNEIDER GB2CD07

Questo documento è redatto dalla scheda pubblicata nel nostro negozio e ha valore informativo. Non ha carattere contrattuale. Può contenere errori o omissioni e non sostituisce la scheda tecnica del produttore.

[Per qualsiasi dubbio, contatta il nostro team di supporto](#)

Articolo scaricato il 17 settembre 2026