

Scheda prodotto

Mini contattore 12A 3P 24V DC

Marca: SCHNEIDER

Riferimento: IMPO LP1K1210BD



Minicontattore 3P AC-3 = bobina 440 V 12 A 24 V CC
TeSys K. Tipo di prodotto o componente Connettore.
Nome abbreviato del dispositivo LP1K. Applicazione
contattore Controllo motore Carico resistivo. Categoria di
lavoro AC-1/AC-3/AC-4. Composizione dei poli di contatto
3 NO. [Ue] tensione nominale di esercizio 690 V AC
50/60 Hz per circuito di alimentazione = 690 V AC 50/60
Hz per circuito di segnalazione. Corrente nominale di
esercizio [Ie] 20 A (= 50 °C) a = 440 V AC AC-1 per
circuito di alimentazione 16 A (= 70 °C) a 690 V AC AC-1
per circuito di alimentazione 12 A a = 440 V AC AC-3 per
circuito di alimentazione. Potenza motore in kW 3 kW a
220...230 V AC 50/60 Hz 4 kW a 480 V AC 50/60 Hz 4 kW
a 500...600 V AC 50/60 Hz 4 kW a 660... 690 V AC 50/60
Hz 5,5 kW a 380...415 V AC 50/60 Hz 5,5 kW a 440 V AC
50/60 Hz. Tipo di circuito di controllo DC Standard.

[Vedi il prodotto nel web](#)**Caratteristiche**

Corrente nominale (A)	12
Curva	K
EAN	3389110790849
Produttore	Schneider
No. di poli	3P
Riferimento	SCHNEIDER LP1K1210BD
Tensione nominale	24
Tensione nominale (V)	24V

Questo documento è redatto dalla scheda pubblicata nel nostro negozio e ha valore informativo. Non ha carattere contrattuale.
Può contenere errori o omissioni e non sostituisce la scheda tecnica del produttore.

[Per qualsiasi dubbio, contatta il nostro team di supporto](#)

Articolo scaricato il 13 ottobre 2026