

## Scheda prodotto

**Potenza base 32A**

Marca: SCHNEIDER

Riferimento: IMPO LUB32



Base di alimentazione 32 A di controllo della vite del morsetto TeSys U. Nome abbreviato del dispositivo: LUB. Tipo di prodotto o componente: Base di alimentazione non invertente. Numero di poli: 3P. Idoneità all'isolamento: Sì. [Ith] Corrente termica convenzionale: 32 A. Categoria di utilizzo: AC-41/AC-43/AC-44. Tensione del circuito di controllo: 110...220 V CC, 110...240 V CA 50/60 Hz, 24 V CA 50/60 Hz, 24 V CC, 48 V CA 50/60 Hz, 48... 72 V CC

[Vedi il prodotto nel web](#)**Caratteristiche**

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Corrente nominale (A) | 32              |
| Curva                 | C               |
| EAN                   | 3389110362787   |
| Produttore            | Schneider       |
| No. di poli           | 3P              |
| Riferimento           | SCHNEIDER LUB32 |
| Tensione nominale (V) | 240             |

Questo documento è redatto dalla scheda pubblicata nel nostro negozio e ha valore informativo. Non ha carattere contrattuale. Può contenere errori o omissioni e non sostituisce la scheda tecnica del produttore.

[Per qualsiasi dubbio, contatta il nostro team di supporto](#)

Articolo scaricato il 12 ottobre 2026