Scheda prodotto



Interruttore automatico iC60N 3P 20A curva-D

Marca: SCHNEIDER

Riferimento: IMPO A9F75320

iC60N Interruttore magnetotermico Acti 9, 3P, 20A, curva D, 50/60 Hz, IP20, Magnetotermico, Adatto al sezionamento, Indicatore di posizione contatti, Tipo di comando: Maniglia, Segnalazione locale: Indicatore di intervento, Modalità Staffa di montaggio : Fisso, Staffa di montaggio: Guida DIN, Protezione da dispersione a terra: Blocco autoportante, 85x54x78,5 mm, 0,375 kg, Bianco. Potere di interruzione: 20 kA Icu secondo IEC 60947-2, 220...240 V AC 50/60 Hz, 10 kA Icu secondo IEC 60947-2, 380...415 V AC 50/60 Hz, 36 kA Icu conforme a IEC 60947-2, 12...133 V AC 50/60 Hz, 36 kA Icu conforme a EN 60947-2, 12...133 V AC 50/60 Hz, 6 kA Icu secondo IEC 60947-2 , 440 V AC 50/60 Hz, 6000 A Icn secondo IEC 60898-1, 400 V AC 50/60 Hz, 20 kA Icu secondo EN 60947-2, 220...240 V AC 50/60 Hz, 10 kA Icu secondo EN 60947-2, 125...180 V DC, 6000 A Icn secondo EN 60898-1, 400 V AC 50/60 Hz, 10 kA Icu secondo IEC 60947-2, 125...180 V DC, 10 kA Icu conforme a EN 60947-2, 380...415 V AC 50/60 Hz, 6 kA Icu conforme a EN 60947-2, 440 V AC 50/60 Hz, categoria di utilizzo: categoria A secondo EN 60947-2, categoria A secondo IEC 60947-2, idoneo all'isolamento: si secondo IEC 60898-1, si secondo EN 60898-1, si secondo EN 60947-2, si secondo IEC 60947-2, norme: IEC 60947-2, IEC 60898-1, EN 60898-1, EN 60947-2.

Vedi il prodotto nel web

Caratteristiche

Corrente nominale (A)	20
Curva	D
EAN	3606480080838
Produttore	Schneider
No. di poli	3P
Riferimento	SCHNEIDER A9F75320
La sezione del cavo	5

Questo documento è redatto dalla scheda pubblicata nel nostro negozio e ha valore informativo. Non ha carattere contrattuale.

Può contenere errori o omissioni e non sostituisce la scheda tecnica del produttore.

Per qualsiasi dubbio, contatta il nostro team di supporto

Articolo scaricato il 16 novembre 2026