

Scheda prodotto

Interruttore automatico iC60N 4P 6A curva-C

Marca: SCHNEIDER

Riferimento: SCHNEIDER A9F79406



Interruttore iC60N Acti 9, 4P, 6A, curva C, IP20, Magnetotermico, Adatto per isolamento, Indicatore posizione contatti, Tipo di comando: Maniglia, Segnalazione locale: Indicatore di sgancio, Modalità di montaggio: Fisso, Staffa di montaggio: Guida DIN, Protezione da dispersione a terra: blocco indipendente, 85x72x78,5 mm, 0,5 kg, bianco. Potere di interruzione: 10 kA Icu secondo IEC 60947-2, 380...415 V AC 50/60 Hz, 20 kA Icu secondo EN 60947-2, 220...240 V AC 50/60 Hz, 6 kA Icu conforme a EN 60947-2, 440 V AC 50/60 Hz, 10 kA Icu conforme a IEC 60947-2, 180...250 V DC, 36 kA Icu conforme a IEC 60947-2, 12 ...133 V AC 50/60 Hz, 10 kA Icu secondo EN 60947-2, 380...415 V AC 50/60 Hz, 36 kA Icu secondo EN 60947-2, 12...133 V AC 50/60 Hz, 6000 A Icn secondo EN 60898-1, 400 V AC 50/60 Hz, 20 kA Icu secondo IEC 60947-2, 220...240 V AC 50/60 Hz, 6000 A Icn conforme a IEC 60898-1, 400 V AC 50/60 Hz, 10 kA Icu conforme a EN 60947-2, 180...250 V DC, 6 kA Icu conforme a IEC 60947-2, 440 V AC 50/60 Hz, categoria di utilizzo: categoria A secondo IEC 60947-2, categoria A secondo EN 60947-2, idoneo all'isolamento: sì secondo IEC 60947-2, sì secondo EN 60947-2, sì secondo IEC 60898-1, sì secondo EN 60898-1, norme: EN 60898-1, IEC 60947-2, IEC60898-1, EN60947-2.

[Vedi il prodotto nel web](#)

Caratteristiche

Corrente nominale (A)	6
Curva	C
EAN	3606480093395
Produttore	Schneider
No. di poli	4P

Questo documento è redatto dalla scheda pubblicata nel nostro negozio e ha valore informativo. Non ha carattere contrattuale. Può contenere errori o omissioni e non sostituisce la scheda tecnica del produttore.

Per qualsiasi dubbio, contatta il nostro team di supporto

