

Scheda prodotto

Interruttore automatico iC60N 4P 20A curva-D

Marca: SCHNEIDER

Riferimento: IMPO A9F75420



iC60N Interruttore magnetotermico Acti 9, 4P, 20A, curva D, 50/60 Hz, IP20, Magnetotermico, Adatto al sezionamento, Indicatore di posizione contatti, Tipo di comando: Toggle, Segnalazione locale: Indicatore di intervento, Staffa di montaggio modalità : Fisso, Staffa di montaggio: Guida DIN, Protezione da dispersione a terra: Blocco autoportante, 85x72x78,5 mm, 0,5 kg, Bianco. Potere di interruzione: 36 kA Icu secondo EN 60947-2, 12...133 V AC 50/60 Hz, 10 kA Icu secondo EN 60947-2, 180...250 V DC, 10 kA Icu di secondo IEC 60947-2, 180...250 V CC, 6 kA Icu secondo EN 60947-2, 440 V CA 50/60 Hz, 36 kA Icu secondo IEC 60947-2, 12...133 V CA 50/60 Hz, 20 kA Icu secondo IEC 60947-2, 220...240 V AC 50/60 Hz, 6000 A Icn secondo EN 60898-1, 400 V AC 50/60 Hz, 20 kA Icu secondo EN 60947-2, 220...240 V AC 50/60 Hz, 10 kA Icu secondo EN 60947-2, 380...415 V AC 50/60 Hz, 10 kA Icu secondo IEC 60947-2, 380...415 V AC 50/60 Hz, 6000 A Icn secondo IEC 60898-1, 400 V AC 50/60 Hz, 6 kA Icu secondo IEC 60947-2, 440 V AC 50/60 Hz, categoria di utilizzo: categoria A secondo secondo IEC 60947-2, categoria A secondo EN 60947-2, idoneo all'isolamento: si secondo EN 60947-2, si secondo IEC 60947-2, si secondo EN 60898-1, si secondo IEC 60898-1, norme: EN 60947-2, IEC 60947-2, IEC60898-1, EN60898-1.

[Vedi il prodotto nel web](#)

Caratteristiche

Corrente nominale (A)	20
Curva	D
EAN	3606480081118
Produttore	Schneider
No. di poli	4P
Riferimento	SCHNEIDER A9F75420

Per qualsiasi dubbio, contatta il nostro team di supporto

Articolo scaricato il 2 ottobre 2026