

Scheda prodotto

Interruttore automatico iC60N 4P 25A curva-D

Marca: SCHNEIDER

Riferimento: IMPO A9F75425



iC60N Acti 9- Interruttore magnetotermico 4P, 25A, curva D, 50/60 Hz, IP20, Magnetotermico, Adatto al sezionamento, Indicatore di posizione contatti, Tipo di comando: Toggle, Segnalazione locale: Indicatore di sgancio, Modalità Staffa di montaggio: Fissa , Staffa di montaggio: guida DIN, protezione da dispersione a terra: blocco autoportante, 85x72x78,5 mm, 0,5 kg, bianco. Potere di interruzione: 20 kA Icu secondo IEC 60947-2, 220...240 V AC 50/60 Hz, 36 kA Icu secondo EN 60947-2, 12...133 V AC 50/60 Hz, 10 kA Icu secondo EN 60947-2, 180...250 V DC, 20 kA Icu secondo EN 60947-2, 220...240 V AC 50/60 Hz, 6000 A Icn secondo IEC 60898-1, 400 V AC 50/60 Hz, 10 kA Icu conforme a IEC 60947-2, 380...415 V AC 50/60 Hz, 10 kA Icu conforme a EN 60947-2, 380...415 V AC 50/60 Hz, 6 kA Icu conforme a IEC 60947-2, 440 V AC 50/60 Hz, 10 kA Icu conforme a IEC 60947-2, 180...250 V DC, 6000 A Icn conforme a EN 60898-1, 400 V AC 50/60 Hz, 36 kA Icu conforme a IEC 60947-2, 12...133 V AC 50/60 Hz, 6 kA Icu conforme a EN 60947-2, 440 V AC 50/60 Hz, categoria di utilizzo: categoria A secondo EN 60947-2, categoria A secondo IEC 60947-2, idoneo all'isolamento: sì secondo EN 60898-1, sì secondo IEC 60947-2, sì secondo EN 60947-2, sì secondo IEC 60898-1, norme: EN 60898-1, IEC 6 0947-2, IEC60898-1, EN60947-2.

Vedi il prodotto nel web

Caratteristiche

Corrente nominale (A)	25
Curva	D
EAN	3606480081125
Produttore	Schneider
No. di poli	4P
Riferimento	SCHNEIDER A9F75425

Per qualsiasi dubbio, contatta il nostro team di supporto

Articolo scaricato il 29 settembre 2026