Scheda prodotto



Interruttore automatico iC60N 4P 40A curva-D

Marca: SCHNEIDER

Riferimento: IMPO A9F75440

iC60N Interruttore magnetotermico Acti, 4P, 40A, curva D, 50/60 Hz, IP20, Magnetotermico, Adatto per isolamento, Indicatore di posizione dei contatti, Tipo di controllo: Toggle, Segnalazione locale: Indicatore di sgancio, Montaggio modalità di sgancio: Fisso, Staffa di montaggio: guida DIN, Protezione da dispersione a terra: blocco indipendente, 85x72x78,5 mm, 0,5 kg, Bianco. Potere di interruzione: 6000 A Icn secondo EN 60898-1, 400 V AC 50/60 Hz, 10 kA Icu secondo EN 60947-2, 380...415 V AC 50/60 Hz, 20 kA Icu de secondo EN 60947-2, 220...240 V AC 50/60 Hz, 10 kA Icu secondo EN 60947-2, 180...250 V DC, 6 kA Icu secondo IEC 60947-2, 440 V AC 50/60 Hz, 6000 A Icn secondo IEC 60898-1, 400 V AC 50/60 Hz, 10 kA Icu secondo IEC 60947-2, 380...415 V AC 50/60 Hz, 20 kA Icu conforme a IEC 60947- 2, 220...240 V AC 50/60 Hz, 10 kA Icu conforme a IEC 60947-2, 180...250 V DC, 36 kA Icu conforme a IEC 60947-2, 12...133 V AC 50/60 Hz, 6 kA Icu conforme a EN 60947-2, 440 V AC 50/60 Hz, 36 kA Icu conforme a EN 60947-2, 12...133 V AC 50/60 Hz, categoria di utilizzo: categoria A secondo secondo EN 60947-2, categoria A secondo IEC 60947-2, idoneo per l'isolamento: si secondo IEC 60947-2, si secondo EN 60947-2, si secondo IEC 60898-1, si secondo EN 60898-1 , norme: EN 60947-2, EN 60 898-1, IEC 60898-1, IEC 60947-2.

Vedi il prodotto nel web

Caratteristiche

Corrente nominale (A)	40
Curva	D
EAN	3606480081224
Produttore	Schneider
No. di poli	4P
Riferimento	SCHNEIDER A9F75440
La sezione del cavo	85x72

Questo documento è redatto dalla scheda pubblicata nel nostro negozio e ha valore informativo. Non ha carattere contrattuale.

Può contenere errori o omissioni e non sostituisce la scheda tecnica del produttore.

Per qualsiasi dubbio, contatta il nostro team di supporto

Articolo scaricato il 23 novembre 2026