Scheda prodotto



Interruttore automatico iC60N 4P 63A curva-D

Marca: SCHNEIDER

Riferimento: IMPO A9F75463

iC60N Interruttore magnetotermico Acti 9, 4P, 63A, curva D, 50/60 Hz, IP20, Magnetotermico, Adatto al sezionamento, Indicatore di posizione contatti, Tipo di comando: Maniglia, Segnalazione locale: Indicatore di intervento, Modalità Staffa di montaggio : Fisso, Staffa di montaggio: Guida DIN, Protezione da dispersione a terra: Blocco autoportante, 85x72x78,5 mm, 0,5 kg, Bianco. Potere di interruzione: 6000 A Icn secondo EN 60898-1, 400 V AC 50/60 Hz, 6 kA Icu secondo IEC 60947-2, 440 V AC 50/60 Hz, 10 kA Icu secondo EN 60947 -2, 380 ...415 V AC 50/60 Hz, 6000 A Icn conforme a IEC 60898-1, 400 V AC 50/60 Hz, 36 kA Icu conforme a IEC 60947-2, 12...133 V AC 50/60 Hz , 10 kA Icu secondo EN 60947-2, 180...250 V DC, 6 kA Icu secondo EN 60947-2, 440 V AC 50/60 Hz, 10 kA Icu secondo IEC 60947-2, 180.. .250 V CC, 36 kA Icu secondo EN 60947-2, 12...133 V CA 50/60 Hz, 10 kA Icu secondo IEC 60947-2, 380. ..415 V CA 50/60 Hz, 20 kA Icu conforme a IEC 60947-2, 220...240 V AC 50/60 Hz, 20 kA Icu conforme a EN 60947-2, 220...240 V AC 50/60 Hz, categoria di utilizzo: categoria A secondo IEC 60947-2, categoria A secondo EN 60947-2, idoneo all'isolamento: si secondo EN 60947-2, si secondo EN 60898-1, si secondo IEC 60947-2, si secondo IEC 60898-1, norme: IEC 60947-2, EN 6 0947-2, IEC60898-1, EN60898-1.

Vedi il prodotto nel web

Caratteristiche

Corrente nominale (A)	63
Curva	D
EAN	3606480081231
Produttore	Schneider
No. di poli	4P
Riferimento	SCHNEIDER A9F75463

Questo documento è redatto dalla scheda pubblicata nel nostro negozio e ha valore informativo. Non ha carattere contrattuale. Può contenere errori o omissioni e non sostituisce la scheda tecnica del produttore.

Per qualsiasi dubbio, contatta il nostro team di supporto

Articolo scaricato il 31 ottobre 2026