Scheda prodotto



Interruttore automatico iC60H 2P 16A curva-C

Marca: SCHNEIDER

Riferimento: SCHNEIDER A9F89216

iC60H Interruttore magnetotermico Acti 9, 2P, 16A, curva C, IP20, magnetotermico, idoneo per sezionamento, indicatore di posizione contatti, comando a maniglia, indicatore di intervento, montaggio fisso, supporto guida DIN, protezione contro le dispersioni a terra con blocco, misura 85x36x78,5 mm, pesa 0,25 kg ed è bianco. Potere di interruzione: 70 kA Icu secondo IEC 60947-2, 220...240 V AC 50/60 Hz, 20 kA Icu secondo EN 60947-2, 12...60 V DC, 70 kA Icu di secondo EN 60947-2, 12...60 V AC 50/60 Hz, 15 kA Icu secondo IEC 60947-2, 72 V DC, 10000 A Icn secondo EN 60898-1, 230 V AC 50/60 Hz, 10000 A Icn conforme a IEC 60898-1, 230 V AC 50/60 Hz, 20 kA Icu conforme a IEC 60947-2, 12...60 V DC, 70 kA Icu conforme a EN 60947-2, 220...240 V AC 50/60 Hz, 15 kA Icu secondo EN 60947-2, 72 V DC, 70 kA Icu secondo EN 60947-2, 100...133 V AC 50/60 Hz, 70 kA Icu secondo IEC 60947- 2, 12...60 V AC 50/60 Hz, 70 kA Icu secondo IEC 60947-2, 100...133 V AC 50/60 Hz, categoria di utilizzo A secondo IEC 60947-2, categoria A secondo EN 60947-2, idoneo all'isolamento secondo EN 60898-1, secondo IEC 60947-2, secondo EN 60947-2 e secondo IEC60898-1. Norme: IEC 60898-1, IEC 60947-2, EN 60947-2, EN 60898-1.

Vedi il prodotto nel web

Caratteristiche

Corrente nominale (A)	16
Curva	C
EAN	3606480095030
Produttore	Schneider
No. di poli	2P

Questo documento è redatto dalla scheda pubblicata nel nostro negozio e ha valore informativo. Non ha carattere contrattuale. Può contenere errori o omissioni e non sostituisce la scheda tecnica del produttore.

Per qualsiasi dubbio, contatta il nostro team di supporto

Articolo scaricato il 5 novembre 2026