Scheda prodotto



Interruttore automatico iC60H 4P 63A curva-C

Marca: SCHNEIDER

Riferimento: SCHNEIDER A9F89463

Interruttore iC60H Acti 9, 4P, 63A, curva C, IP20, magnetotermico, idoneo per sezionamento, indicatore di posizione contatti, comando a maniglia, indicatore di intervento, montaggio fisso, supporto guida DIN, protezione contro le dispersioni a terra con blocco indipendente, misure 85x72x78,5 mm, pesa 0,5 kg ed è bianco. magnetotermico, idoneo per isolamento, indicatore di posizione contatti, comando a maniglia, indicatore di intervento, montaggio fisso, supporto guida DIN, protezione contro la dispersione verso terra con blocco indipendente, misura 85x54x78,5mm, peso 0,375kg e colore bianco. Potere di interruzione: 10 kA Icu secondo IEC 60947-2, 440 V AC 50/60 Hz, 15 kA Icu secondo EN 60947-2, 380...415 V AC 50/60 Hz, 10000 A Icn di secondo IEC 60898-1, 400 V AC 50/60 Hz, 10000 A Icn secondo EN 60898-1, 400 V AC 50/60 Hz, 15 kA Icu secondo IEC 60947-2, 125...180 V DC, 42 kA Icu conforme a IEC 60947-2, 12...133 V AC 50/60 Hz, 15 kA Icu conforme a EN 60947-2, 125...180 V DC, 10 kA Icu conforme a EN 60947-2, 440 V AC 50/60 Hz, 15 kA Icu secondo IEC 60947-2, 380...415 V AC 50/60 Hz, 30 kA Icu secondo IEC 60947-2, 220. ..240 V AC 50/60 Hz, 42 kA Icu secondo EN 60947-2, 12...133 V AC 50/60 Hz, 30 kA Icu secondo EN 60947-2, 220...240 V AC 50/60 Hz, categoria di utilizzo A secondo EN 60947-2 e secondo IEC 60947-2, idonei ad isolare secondo IEC 60898-1, secondo EN 60898-1, secondo IEC 60947 -2 e secondo EN 60947-2, norme: EN 60898-1, IEC 60947-2, EN 60947-2, IEC 60898- uno.

Vedi il prodotto nel web

Caratteristiche

Corrente nominale (A)	63
Curva	C
EAN	3606480095276
Produttore	Schneider
No. di poli	4P

Questo documento è redatto dalla scheda pubblicata nel nostro negozio e ha valore informativo. Non ha carattere contrattuale. Può contenere errori o omissioni e non sostituisce la scheda tecnica del produttore.

Per qualsiasi dubbio, contatta il nostro team di supporto

Articolo scaricato il 3 novembre 2026