Scheda prodotto



Interruttore automatico iC60H 4P 40A curva-D

Marca: SCHNEIDER

Riferimento: IMPO A9F85440

iC60H Interruttore magnetotermico Acti 9, 4P, 40A, curva D, IP20, magnetotermico, idoneo per sezionamento, indicatore di posizione contatti, comando a maniglia, indicatore di intervento, montaggio fisso, supporto guida DIN, protezione contro le dispersioni a terra con blocco, misura 85x72x78,5 mm, pesa 0,5 kg ed è bianco. Potere di interruzione: 15 kA Icu secondo EN 60947-2, 380...415 V AC 50/60 Hz, 15 kA Icu secondo EN 60947-2, 125...180 V DC, 10000 A Icn di secondo IEC 60898-1, 400 V AC 50/60 Hz, 42 kA Icu secondo IEC 60947-2, 12...133 V AC 50/60 Hz, 10 kA Icu secondo EN 60947-2, 440 V AC 50/60 Hz, 15 kA Icu conforme a IEC 60947-2, 125...180 V CC, 30 kA Icu conforme a IEC 60947-2, 220...240 V CA 50/60 Hz, 42 kA Icu secondo EN 60947- 2, 12...133 V AC 50/60 Hz, 10000 A Icn secondo EN 60898-1, 400 V AC 50/60 Hz, 30 kA Icu secondo EN 60947- 2, 220...240 V AC 50/60 Hz, 15 kA Icu conforme a IEC 60947-2, 380...415 V AC 50/60 Hz, 10 kA Icu conforme a IEC 60947-2, 440 V AC 50/60 Hz, categoria di utilizzo A secondo EN 60947-2 e secondo IEC 60947-2, idoneo all'isolamento secondo EN 60947-2, secondo IEC 60947-2, secondo EN 60898 -1 e secondo IEC 60898-1, norme: IEC 60947-2, IEC 60898-1, EN 60898-1, EN 60947- Due.

Vedi il prodotto nel web

Caratteristiche

Corrente nominale (A)	40
Curva	D
EAN	3606480083372
Produttore	Schneider
No. di poli	4P
Riferimento	SCHNEIDER A9F85440

Questo documento è redatto dalla scheda pubblicata nel nostro negozio e ha valore informativo. Non ha carattere contrattuale. Può contenere errori o omissioni e non sostituisce la scheda tecnica del produttore.

Per qualsiasi dubbio, contatta il nostro team di supporto

Articolo scaricato il 4 novembre 2026