Scheda prodotto



Interruttore automatico iC60N 1P 16A curva-C

Marca: SCHNEIDER

Riferimento: SCHNEIDER A9F79116

Interruttore iC60N Acti 9, 1P, 16A, curva C, IP20, 6000A Icn secondo EN 60898-1, 230V AC 50/60Hz, magnetotermico, idoneo al sezionamento, indicatore di posizione contatti, comando a maniglia, indicatore di intervento, montaggio fisso , il supporto per guida DIN, senza protezione contro la dispersione verso terra, misura 85x18x78,5mm, pesa 0,215kg ed è bianco. Potere di interruzione: 50 kA Icu secondo IEC 60947-2, 12...60 V AC 50/60 Hz, 50 kA Icu secondo IEC 60947-2, 220...240 V AC 50/60 Hz, 50 kA Icu conforme a IEC 60947-2, 100...133 V AC 50/60 Hz, 15 kA Icu conforme a EN 60947-2, 12...60 V DC, 50 kA Icu conforme a EN 60947 -2, 220.. .240 V AC 50/60 Hz, 6000 A Icn conforme a IEC 60898-1, 230 V AC 50/60 Hz, 10 kA Icu conforme a IEC 60947-2, 72 V DC, 50 kA Icu secondo EN 60947-2 , 100...133 V AC 50/60 Hz, 10 kA Icu secondo EN 60947-2, 72 V DC, 50 kA Icu secondo EN 60947-2, 12. ..60 V AC 50/60 Hz, 6000 A Icn secondo EN 60898-1, 230 V AC 50/60 Hz, 15 kA Icu secondo IEC 60947-2, 12...60 V DC, categoria di utilizzo A secondo EN 60947-2 e IEC 60947-2 , idoneo per l'isolamento secondo IEC 60898-1, EN 60898-1, EN 60947-2 e IEC 60947-2, norme: EN 60947-2, IEC 60947 -2, IEC 60898-1 e EN 60898-1.

Vedi il prodotto nel web

Caratteristiche

Corrente nominale (A)	16
Curva	C
EAN	3606480093142
Produttore	Schneider
No. di poli	1P
Peso (kg)	0,215

Questo documento è redatto dalla scheda pubblicata nel nostro negozio e ha valore informativo. Non ha carattere contrattuale. Può contenere errori o omissioni e non sostituisce la scheda tecnica del produttore.

Per qualsiasi dubbio, contatta il nostro team di supporto

Articolo scaricato il 22 novembre 2026