Scheda prodotto



Interruttore automatico iC60N 2P 4A curva-C

Marca: SCHNEIDER

Riferimento: IMPO A9F74204

iC60N Interruttore magnetotermico Acti 9, 2P, 4A, curva C, 50/60 Hz, IP20, Magnetotermico, Adatto al sezionamento, Indicatore di posizione contatti, Tipo di comando: Toggle, Segnalazione locale: Indicatore di sgancio, Modalità Staffa di montaggio : Fisso, Staffa di montaggio: Guida DIN, Protezione da dispersione a terra: Blocco autoportante, 85x36x78,5 mm, 0,25 kg, Bianco. Potere di interruzione: 50 kA Icu secondo EN 60947-2, 220...240 V AC 50/60 Hz, 10 kA Icu secondo EN 60947-2, 72...125 V DC, 50 kA Icu di secondo IEC 60947-2, 380...415 V AC 50/60 Hz, 25 kA Icu secondo EN 60947-2, 440 V AC 50/60 Hz, 10 kA Icu secondo IEC 60947-2, 72 ...125 V DC, 25 kA Icu secondo IEC 60947-2, 440 V AC 50/60 Hz, 6000 A Icn secondo EN 60898-1, 400 V AC 50/60 Hz, 50 kA Icu secondo EN 60947-2, 12. ..133 V AC 50/60 Hz, 50 kA Icu secondo IEC 60947-2, 220...240 V AC 50/60 Hz, 50 kA Icu secondo EN 60947-2, 380...415 V AC 50/60 Hz, 50 kA Icu conforme a IEC 60947-2, 12...133 V AC 50/60 Hz, 6000 A Icn conforme a IEC 60898-1, 400 V AC 50/60 Hz, categoria di utilizzo: categoria A secondo secondo IEC 60947-2, categoria A secondo EN 60947-2, idoneo all'isolamento: si secondo EN 60947-2, si secondo IEC 60898-1, si secondo IEC 60947-2, si secondo EN 60898-1 , norme: EN 60898-1, IEC 6 0947-2, EN 60947-2, IEC 60898-1, marchi di qualità: NF.

Vedi il prodotto nel web

Caratteristiche

Corrente nominale (A)	4
Curva	C
EAN	3606480080357
Produttore	Schneider
No. di poli	2P
Riferimento	SCHNEIDER A9F74204
La sezione del cavo	85x36

Questo documento è redatto dalla scheda pubblicata nel nostro negozio e ha valore informativo. Non ha carattere contrattuale.

Può contenere errori o omissioni e non sostituisce la scheda tecnica del produttore.

Per qualsiasi dubbio, contatta il nostro team di supporto

Articolo scaricato il 4 novembre 2026