

Scheda prodotto

Interruttore automatico iC60N 2P 6A curva-C

Marca: SCHNEIDER

Riferimento: SCHNEIDER A9F79206



Interruttore iC60N Acti 9, 2P, 6A, curva C, IP20, 6kA Icn secondo IEC 60947-2, 440V AC 50/60Hz, magnetotermico, Adatto per isolamento. Indicatore di posizione del contatto. Tipo di controllo: leva. Segnali locali: Indicatore di viaggio. Modalità di montaggio: fissa. Supporto di montaggio: guida DIN. Protezione da dispersione a terra: blocco indipendente, 85x36x78,5 mm, 0,25 kg, bianco. Potere di interruzione: 6000 A Icn secondo EN 60898-1, 400 V AC 50/60 Hz, 10 kA Icu secondo EN 60947-2, 380.415 V AC 50/60 Hz, 20 kA Icu secondo EN 60947 -2, 220.240 V AC 50/60 Hz, 6 kA Icu secondo EN 60947-2, 440 V AC 50/60 Hz, 36 kA Icu secondo EN 60947-2, 12.133 V AC 50/60 Hz, 10 kA Icu secondo IEC 60947 -2, 380.415 V AC 50/60 Hz, 10 kA Icu secondo IEC 60947-2, 72.125 V DC, 36 kA Icu secondo IEC 60947-2, 12.133 V AC 50/60 Hz, 10 kA Icu secondo EN 60947 -2, 72.125 V CC, 6000 A Icn secondo IEC 60898-1, 400 V CA 50/60 Hz, 6 kA Icu secondo IEC 60947-2, 440 V CA 50/60 Hz, 20 kA Icu secondo IEC 60947 -2, 220.240 V AC 50/60 Hz, categoria di utilizzo: categoria A secondo IEC 60947-2, categoria A secondo EN 60947-2, idoneo per l'isolamento: sì secondo EN 60947-2, sì secondo EN 60898-1, sì secondo IEC 60947-2, sì secondo IEC 60898-1, norme: IEC 60947-2, EN 60947-2, EN60898-1 ,IEC60898-1.

[Vedi il prodotto nel web](#)

Caratteristiche

Corrente nominale (A)	6
Curva	C
EAN	3606480093210
Produttore	Schneider
No. di poli	2P

Per qualsiasi dubbio, contatta il nostro team di supporto

Articolo scaricato il 10 ottobre 2026