

Scheda prodotto

Interruttore automatico iC60N 3P 6A curva-C

Marca: SCHNEIDER

Riferimento: SCHNEIDER A9F79306



Interruttore iC60N Acti 9, 3P, 6A, curva C, IP20, Magnetotermico, Adatto per isolamento, Indicatore di posizione contatti, Tipo di comando: Maniglia, Segnalazione locale: Indicatore di sgancio, Modalità di montaggio: Fisso, Staffa di montaggio: Guida DIN, Protezione da dispersione a terra: blocco indipendente, 85x54x78,5 mm, 0,375 kg, bianco. Potere di interruzione: 6 kA Icu secondo IEC 60947-2, 440 V AC 50/60 Hz, 20 kA Icu secondo EN 60947-2, 220...240 V AC 50/60 Hz, 10 kA Icu secondo secondo EN 60947-2, 380...415 V AC 50/60 Hz, 36 kA Icu secondo IEC 60947-2, 12...133 V AC 50/60 Hz, 20 kA Icu secondo IEC 60947 -2, 220...240 V AC 50/60 Hz, 6000 A Icn secondo EN 60898-1, 400 V AC 50/60 Hz, 6 kA Icu secondo EN 60947-2, 440 V AC 50/60 Hz, 10 kA Icu secondo EN 60947-2, 125...180 V DC, 36 kA Icu secondo EN 60947-2, 12...133 V AC 50/60 Hz, 10 kA Icu secondo IEC 60947-2, 380. ..415 V AC 50/60 Hz, 6000 A Icn secondo IEC 60898-1, 400 V AC 50/60 Hz, 10 kA Icu secondo IEC 60947-2, 125. ..180 V DC, categoria di utilizzo: categoria A secondo IEC 60947-2, categoria A secondo EN 60947-2, idoneo all'isolamento: si secondo EN 60947-2, si secondo IEC 60947-2, si secondo IEC 60898-1, si secondo EN 60898-1, norme: EN 60947-2, EN 60 898-1, IEC 60947-2, IEC 60898-1.

[Vedi il prodotto nel web](#)

Caratteristiche

Corrente nominale (A)	6
Curva	C
EAN	3606480093302
Produttore	Schneider
No. di poli	3P
Peso (kg)	0,375

Per qualsiasi dubbio, contatta il nostro team di supporto

Articolo scaricato il 30 settembre 2026