

Scheda prodotto

Interruttore automatico iC60N 2P 32A curva-D

Marca: SCHNEIDER

Riferimento: IMPO A9F75232



iC60N Interruttore magnetotermico Acti 9, 2P, 32A, curva D, 50/60 Hz, IP20, Magnetotermico, Adatto al sezionamento, Indicatore di posizione contatti, Tipo di comando: Toggle, Segnalazione locale: Indicatore di intervento, Staffa di montaggio modalità : Fisso, Staffa di montaggio: Guida DIN, Protezione da dispersione a terra: Blocco autoportante, 85x36x78,5 mm, 0,25 kg, Bianco. Potere di interruzione: 10 kA Icu secondo EN 60947-2, 72...125 V DC, 20 kA Icu secondo IEC 60947-2, 220...240 V AC 50/60 Hz, 6 kA Icu secondo secondo IEC 60947-2, 440 V AC 50/60 Hz, 10 kA Icu secondo EN 60947-2, 380...415 V AC 50/60 Hz, 6000 A Icn secondo EN 60898-1, 400 V AC 50/60 Hz, 10 kA Icu conforme a IEC 60947-2, 380...415 V AC 50/60 Hz, 10 kA Icu conforme a IEC 60947-2, 72...125 V DC, 20 kA Icu conforme a EN 60947 -2, 220...240 V AC 50/60 Hz, 6000 A Icn conforme a IEC 60898-1, 400 V AC 50/60 Hz, 36 kA Icu conforme a IEC 60947- 2, 12...133 V AC 50/60 Hz, 6 kA Icu conforme a EN 60947-2, 440 V AC 50/60 Hz, 36 kA Icu conforme a EN 60947-2, 12...133 V AC 50/60 Hz, categoria di utilizzo: categoria A secondo EN 60947-2, categoria A secondo IEC 60947-2, idoneo all'isolamento: si secondo EN 60898-1, si secondo IEC 60947-2, si secondo IEC 60898-1, si secondo EN 60947- 2, norme: IEC 60898-1, IEC 60 947-2, EN 60947-2, EN 60898-1.

[Vedi il prodotto nel web](#)

Caratteristiche

Corrente nominale (A)	32
Curva	D
EAN	3606480080999
Produttore	Schneider
No. di poli	2P
Riferimento	SCHNEIDER A9F75232

Per qualsiasi dubbio, contatta il nostro team di supporto

Articolo scaricato il 14 settembre 2026