Scheda prodotto



RCD QUICK VIGI IC60 4P 63A 300mA-S

Marca: SCHNEIDER

Riferimento: IMPO A9V35463

Blocco differenziale Vigi iC60, 4P, 63A, 300mA, classe A SI, 50/60 Hz, IP20, ritardo di protezione differenziale selettiva, 7 gradini da 9mm, senza protezione contro le sovratensioni e con indicatore di intervento. Montaggio a clip regolabile e montaggio su guida DIN. Collegamento elettrico all'MCB tramite viti. Compatibilità blocco distribuzione sbarre a pettine. Lunghezza del cavo nudo 14 mm (in basso). Tensione nominale di esercizio: 400 V AC 50/60 Hz secondo EN 61009-1, 400/415 V AC 50/60 Hz secondo IEC 61009-1, norme: EN 61009-1, IEC 61009-1. Misure: 91x135x73,5mm. Con un peso di 0,245 kg e bianco.

Vedi il prodotto nel web

Caratteristiche

Frequenza	50/60 Hz
Corrente nominale (A)	63
Sensibilità	300 mA
Curva	C
EAN	3606480091827
Produttore	Schneider
No. di poli	4P
Riferimento	SCHNEIDER A9V35463
La sezione del cavo	5
Tensione nominale (V)	400V

Questo documento è redatto dalla scheda pubblicata nel nostro negozio e ha valore informativo. Non ha carattere contrattuale. Può contenere errori o omissioni e non sostituisce la scheda tecnica del produttore.

Per qualsiasi dubbio, contatta il nostro team di supporto

Articolo scaricato il 25 novembre 2026