

## Scheda prodotto

**Blocco differenziale QUICK VIGI  
IC60 3P 40A 300mA-AC**

Marca: SCHNEIDER

Riferimento: IMPO A9Q14340



Blocco differenziale Vigi iC60, 3P, 40A, 300mA, classe AC, IP20, 50/60 Hz, senza protezione contro le sovratensioni e con indicatore di intervento. Montaggio a clip regolabile e montaggio su guida DIN. Collegamento elettrico a MCB plug-in. Lunghezza del cavo nudo 14 mm (in basso). Tensione nominale di esercizio: 400 V AC 50/60 Hz secondo EN 61009-1, 400/415 V AC 50/60 Hz secondo IEC 61009-1, norme: EN 61009-1, IEC 61009-1. Misure: 91x63x73,5mm. Con un peso di 0,21 kg e bianco. Vantaggi: Scopri il nuovo interruttore automatico da guida DIN iC60Acti9 fino a 40A. Il nuovo riferimento nel campo della distribuzione dei terminali. Facile da selezionare e installare con connessioni robuste e terminali ergonomici e sicuri (il doppio della coppia di serraggio standard). Ecologico, poiché i suoi componenti sono riciclabili e recuperabili al 100%. Applicazioni: distribuzione di terminali a bassa tensione, protezione di circuiti elettrici in tutti gli edifici commerciali e industriali, tutte le applicazioni, in particolare reti e ambienti inquinati, protezione di quadri motore, protezione di circuiti in corrente continua.

[Vedi il prodotto nel web](#)**Caratteristiche**

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Frequenza             | 50/60 Hz           |
| Corrente nominale (A) | 40                 |
| Sensibilità           | 300 mA             |
| EAN                   | 3606480393488      |
| Produttore            | Schneider          |
| No. di poli           | 3P                 |
| Riferimento           | SCHNEIDER A9Q14340 |
| Tensione nominale (V) | 400V               |

Questo documento è redatto dalla scheda pubblicata nel nostro negozio e ha valore informativo. Non ha carattere contrattuale. Può contenere errori o omissioni e non sostituisce la scheda tecnica del produttore.

Per qualsiasi dubbio, contatta il nostro team di supporto

