

Scheda prodotto

**Meccanismo timer elettronico
scatola 2 fili per lampade led**

Marca: DINUY

Riferimento: DINUY MI PLA LEO

- Timer elettronico per installazione in scatola meccanica.
- Collegamento a 2 fili, non necessita del Neutro.
- Valido per: Lampade LED, Incandescenza e Alogene.
- Attivazione tramite pulsanti tradizionali non luminosi.
- Dispone di 2 modalità di funzionamento: timer azzerabile o interruttore a impulsi temporizzato.

[Vedi il prodotto nel web](#)**Descrizione**

Riferimento prodotto MI PLA LEO
Tensione di alimentazione (V) 230VAC
Frequenza (Hz) 50/60
Autoconsumo 0,7 W
Lampade LED (W) 80
Incandescenza e Alogene 230V (W) 200
Alogene 12V con trasformatore elettronico (W) 200
Alogene con trasformatore ferromagnetico (W) 0
Lampade Fluorescenti (W) 0
Lampade Fluorescenti (VA) 0
Contattore supportato No
Zero crossing No
Installazione a 2 fili
Illuminazione permanente No
Avviso di spegnimento No
Tempo minimo (secondi) 30
Tempo massimo (minuti) 10
Telecomando temporizzato SI
Pulsanti luminosi NO
Temperatura di funzionamento (°C) (min) 0

Temperatura di funzionamento (°C) (max) 40
LED luminoso permanente No
Scatola del meccanismo di montaggio
Protezione ambientale IP20 secondo UNE20324
Conforme a UNE-EN60669-2-1 e UNE-EN60669-2-3

Caratteristiche

EAN	8422447016390
Produttore	Dinuy

Questo documento è redatto dalla scheda pubblicata nel nostro negozio e ha valore informativo. Non ha carattere contrattuale. Può contenere errori o omissioni e non sostituisce la scheda tecnica del produttore.

[Per qualsiasi dubbio, contatta il nostro team di supporto](#)

Articolo scaricato il 17 settembre 2026