

Scheda prodotto

Timer scala EL3000 3h 1 modulo 16A 230V

Marca: DINUY

Riferimento: DINUY MI EL3 003



- Modello per installazione a 3 fili
- Il suo schema di installazione coincide con quello della maggior parte dei temporizzatori esistenti sul mercato
- Un modulo di larghezza. Fissaggio su guida DIN
- Interruttore manuale a due posizioni: accensione automatica o permanente
- Ripristinabile in qualsiasi momento durante la fasatura

[Vedi il prodotto nel web](#)

Descrizione

Riferimento prodotto MI EL3 003

Tensione di alimentazione (V) 230VAC

Frequenza (Hz) 50/60

Autoconsumo 0,7 W

Potere di interruzione del relè (A) 16

/>Lampade a LED (W) 400

Incandescenza e Alogene 230V (W) 3000

Alogene 12V con trasformatore elettronico (W) 3000

Alogene con trasformatore ferromagnetico (W) 2400

Fluorescente lampade (W) 1300

Lampade fluorescenti (VA) 1300

Consente contattore SI

Zero crossing SI

Installazione a 3 fili

Illuminazione permanente SI Avviso di spegnimento No

Tempo di ritardo minimo (secondi) 30

Tempo di ritardo massimo (minuti) 10

Telecomando temporizzato No

Pulsanti luminosi SI (Massimo 100mA)
Temperatura Temperatura di esercizio (°C) (min) -10
Temperatura di esercizio (°C) (max) 50
LED luminoso permanente No
Montaggio su guida DIN. 1 modulo
Protezione ambientale IP20 secondo UNE20324
Secondo le norme UNE-EN60669-2-1 e UNE-EN60669-2-3

Caratteristiche

Corrente nominale (A)	16
EAN	8422447005196
Produttore	Dinuy
Tensione nominale (V)	230V

Questo documento è redatto dalla scheda pubblicata nel nostro negozio e ha valore informativo. Non ha carattere contrattuale. Può contenere errori o omissioni e non sostituisce la scheda tecnica del produttore.

[Per qualsiasi dubbio, contatta il nostro team di supporto](#)

Articolo scaricato il 18 ottobre 2026