Scheda prodotto



Interruttore automatico DX3 6/10kA-C 4P 20A

Marca: LEGRAND

Riferimento: LEGRAND 407929

L'interruttore DX3 6/10KA-C 4 poli 20A è un interruttore quadripolare 400V~ con curva C e una corrente nominale di 20A. Appartiene alla famiglia di interruttori automatici MCB DX³ 6000, che vanno da 1A a 63A e con un potere di interruzione di 6000A. È conforme alle norme IEC 60898-1 e IEC 60947-2 e consente il collegamento con pettini unipolari e multipolari. Inoltre, ha una capacità di connessione dei morsetti di 25 mm² flessibile/35 mm² rigido, e può essere dotato di blocchi differenziali, comandi motorizzati e ausiliari di comando e segnalazione DX³.

Caratteristiche tecniche:

- Tipo di interruttore: magnetotermico
- Numero poli: 4
- Tensione nominale: 400V~
- Corrente nominale: 20A
- Curva di intervento: C
- Potere di interruzione: 6000A
- Norme: IEC 60898-1 e IEC 60947-2
- Collegamento con sbarre unipolari e multipolari
- Capacità connessione morsetti: 25 mm² flessibili/35 mm² rigidi
- Possibilità di attrezzare con blocchi differenziali, comandi motorizzati e ausiliari di comando e segnalazione DX³
- Porta etichette incorporato

Vedi il prodotto nel web

Caratteristiche

Alta	77,8
Corrente nominale (A)	20
Larghezza	70,8

Curva	C
EAN	3245064079297
Produttore	Legrand
Intensità	20
# Elementi	4
No. di poli	4P
Peso (kg)	0
Protezione	IP20 - uso interior
Tensione nominale (V)	400V

Questo documento è redatto dalla scheda pubblicata nel nostro negozio e ha valore informativo. Non ha carattere contrattuale. Può contenere errori o omissioni e non sostituisce la scheda tecnica del produttore.

Per qualsiasi dubbio, contatta il nostro team di supporto

Articolo scaricato il 7 novembre 2026