

Scheda prodotto

Interruttore differenziale DX3 2/40/30AC

Marca: LEGRAND

Riferimento: LEGRAND 411505



Il differenziale DX3 2/40/30AC è un interruttore differenziale bipolare con una sensibilità di 30 mA e una capacità di 40A. È conforme alla norma UNE EN 61008-1 ed è di tipo AC, che gli consente di rilevare i difetti dei componenti alternati nei circuiti elettrici.

Caratteristiche tecniche:

- Tipo : differenziale DX3-ID
- Poli: bipolare
- Tensione nominale: 230 V~
- Sensibilità: 30 mA
- Corrente nominale: 40A
- Numero di moduli: 2
- Conforme alla norma UNE EN 61008-1
- Tipo AC: rileva i difetti dei componenti alternati
- Tipo A: rileva guasti nei componenti AC e DC (circuiti specializzati: cucine, piani cottura, lavatrici, ecc.)
- Tipo Hpi: rileva guasti nei componenti AC e DC (tipo A) con maggiore immunità agli scatti intempestivi (ambienti disturbati: circuiti di computer, fulmini, lampade fluorescenti, ecc.)
- Tipo B: rileva guasti nei componenti CA e CC e guasti CC senza ondulazione (macchine con variazione controllo velocità, impianti fotovoltaici, call center, apparecchiature mediche, ecc.)
- Adatto per ausiliari, comandi motorizzati e moduli di connessione DX³ (eccetto Tipo B)
- Vite/vite: entrata superiore e uscita inferiore tramite morsetti a vite.

[Vedi il prodotto nel web](#)

Caratteristiche

Alta	77,8
Larghezza	35,6
Sensibilità	30 mA
Curva	C
EAN	3245064115056
Produttore	Legrand
Intensità	40
# Elementi	2
No. di poli	2P
Peso (kg)	0,21
Protezione	IP20 - uso interior
Tensione nominale (V)	230V

Questo documento è redatto dalla scheda pubblicata nel nostro negozio e ha valore informativo. Non ha carattere contrattuale. Può contenere errori o omissioni e non sostituisce la scheda tecnica del produttore.

Per qualsiasi dubbio, contatta il nostro team di supporto

Articolo scaricato il 13 ottobre 2026