## Scheda prodotto




# Interruttore differenziale DX3 2/63/30AC

Marca: LEGRAND

Riferimento: LEGRAND 411506

Il differenziale DX3 2/63/30AC è un interruttore differenziale bipolare 230V~ con sensibilità 30mA e intensità nominale 63A. È conforme alla norma UNE EN 61008-1 e dispone di connessioni di ingresso superiori e uscite inferiori tramite morsetti a vite. Inoltre, dispone dei seguenti tipi di rilevamento dei guasti:

- Tipo AC: rileva i difetti dei componenti alternati.
- Tipo A: rileva i difetti dei componenti alternati e continui (circuiti specializzati) .
- Tipo Hpi: rileva guasti su componenti AC e DC (tipo A) con maggiore immunità agli scatti intempestivi (ambienti con disturbi).
- Tipo B: rileva guasti in alternata e diretta componenti e guasti in corrente continua senza ripple.
- Numero moduli: 2.
- Adatto per ausiliari, comandi motorizzati e moduli di connessione DX³ (eccetto Tipo B).
- Connessione vite/vite: ingresso superiore e uscita inferiore tramite morsetti a vite.

**Vedi il prodotto nel web**

## Caratteristiche

| | |
|---|---|
| Alta | 77,8 |
| Larghezza | 35,6 |
| Sensibilità | 30 mA |
| Curva | C |
| EAN | 3245064115063 |
| Produttore | Legrand |
| Intensità | 63 |
| # Elementi | 2 |
| No. di poli | 2P |
| Peso (kg) | 0 |
| Protezione | IP20 - uso interior |
| Tensione nominale (V) | 230V |

Questo documento è redatto dalla scheda pubblicata nel nostro negozio e ha valore informativo. Non ha carattere contrattuale. Può contenere errori o omissioni e non sostituisce la scheda tecnica del produttore.

Per qualsiasi dubbio, contatta il nostro team di supporto

Articolo scaricato il 14 novembre 2026