

## Scheda prodotto

### Interruttore automatico TX3 6kA-C 2P 25A

Marca: LEGRAND

Riferimento: LEGRAND 403608



Il TX3 6KA-C Circuit Breaker è un interruttore automatico bipolare da 25A, progettato per proteggere i circuiti elettrici da sovraccarichi e cortocircuiti. Questo prodotto ha una curva C ed è conforme alla norma UNE EN-60898-1.

Caratteristiche tecniche:

- Tipo di interruttore: magnetotermico TX3
- Polo: bipolare
- Tensione nominale: 230/400 V~
- Curva di intervento: curva C
- Corrente nominale: 25A
- Numero moduli: 2
- Potere di interruzione: 6000A
- Connessione con morsetti protetti contro il contatto diretto (IP20)
- Viti imperdibili
- Etichetta incorporata holder
- Capacità di terminazione: 25 mm<sup>2</sup> flessibile/35 mm<sup>2</sup> rigido
- Compatibile con comandi motorizzati e ausiliari di comando e segnalazione DX<sup>3</sup>

[Vedi il prodotto nel web](#)

#### Caratteristiche

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Alta                  | 77,8          |
| Corrente nominale (A) | 25            |
| Larghezza             | 35,4          |
| Curva                 | C             |
| EAN                   | 3245064036085 |
| Produttore            | Legrand       |
| Intensità             | 25            |
| # Elementi            | 2             |
| No. di poli           | 2P            |

|            |                     |
|------------|---------------------|
| Peso (kg)  | 0                   |
| Protezione | IP20 - uso interior |

Questo documento è redatto dalla scheda pubblicata nel nostro negozio e ha valore informativo. Non ha carattere contrattuale. Può contenere errori o omissioni e non sostituisce la scheda tecnica del produttore.

[Per qualsiasi dubbio, contatta il nostro team di supporto](#)

Articolo scaricato il 11 settembre 2026