

Scheda prodotto

Primer per elettroerosione 4-22 W

Marca: EDM

Riferimento: EDM 04006



Avviatore EDM 4-22 W

- Tensione: 220-240 V
- Potenza: 4-22 W
- Prodotto alta qualità per macchine per elettroerosione
- Compatibile con sistemi a 220-240 V
- Garantisce un avvio sicuro ed efficiente
- Facilita il funzionamento delle apparecchiature per la lavorazione con elettroerosione
- Componente essenziale per il corretto funzionamento dei macchinari per elettroerosione
- Dimensioni compatte per una facile installazione
- Costruzione robusta e durevole
- Ottimizza le prestazioni dei macchinari industriali

[Vedi il prodotto nel web](#)

Descrizione

Avviatore EDM 4-22 W

- **Tensione:** 220-240 V
- **Potenza:** 4-22W
- **Applicazione:** EDM
- **Descrizione:** il primer EDM 4-22W è un componente essenziale per funzionamento di apparecchiature per la lavorazione a scarica elettrica. Con una potenza da 4 a 22 W, questo avviatore garantisce un avviamento sicuro ed efficiente in sistemi ad alta tensione da 220 a 240 V. Il suo design robusto e durevole lo rende ideale per ambienti industriali esigenti. Inoltre, la sua facile installazione e compatibilità con una varietà di macchine per elettroerosione lo

rendono una scelta versatile per i professionisti della lavorazione. Affidati al primer per elettroerosione da 4-22 W per prestazioni ottimali e lunga durata nelle tue applicazioni di lavorazione con elettroerosione.

Caratteristiche

Cap	T8
EAN	8425998040067
Paese d'origine	India
Peso (kg)	0,005
Tipo di lampada	Fluorescente

Questo documento è redatto dalla scheda pubblicata nel nostro negozio e ha valore informativo. Non ha carattere contrattuale. Può contenere errori o omissioni e non sostituisce la scheda tecnica del produttore.

[Per qualsiasi dubbio, contatta il nostro team di supporto](#)

Articolo scaricato il 14 ottobre 2026