

Scheda prodotto

**Set di 4 svasatori RUKO HSS-TiN 90° DIN 335, elevata precisione e durata.**

Marca: Ruko

Riferimento: TUR 102151T

Set di 4 svasatori conici Ruko-102151T, realizzati in HSS-TiN con angolo di taglio di 118° e design ottimizzato per un taglio efficiente. Include svasatori di diversi diametri e una custodia in metallo. Ideali per metalli non ferrosi e plastiche dure.

[Vedi il prodotto nel web](#)**Descrizione**

Il set di svasatori Ruko-102151T è uno strumento essenziale per i professionisti che ricercano precisione e qualità nelle loro lavorazioni meccaniche. Realizzati secondo la norma DIN 335, questi svasatori presentano un tagliente a cuneo DIN 1412 C, che consente un avvio più efficiente e riduce il rischio di slittamento. Con un angolo di taglio di 118° e un angolo di conicità di 20/30°, questi svasatori sono progettati per tagli destrorsi, garantendo risultati ottimali su una varietà di materiali.

La rettifica CBN e l'ingegnoso design del vano trucioli garantiscono un taglio pulito ed efficiente, riducendo al minimo rumore, vibrazioni e formazione di bave.

Questo set è adatto per la lavorazione di metalli non ferrosi, acciaio, materiali termoplastici e plastiche dure, nonché lamiere fino a 4 mm di spessore. Il prodotto è disponibile in una custodia metallica per una facile conservazione e trasporto ed è composto da quattro svasatori di diverso diametro: Ø 8,3 mm, 10,4 mm, 16,5(8) mm e 20,5 mm, insieme a 30 grammi di pasta da taglio per migliorare le prestazioni dell'utensile. Punta da taglio con punta divisa DIN 1412 C. Angolo di taglio: 118°. Angolo di conicità: 20/30°. Taglio destro. Rettifica CBN. Design con scanalatura per trucioli. Adatto per metalli non ferrosi e acciaio.

Compatibile con termoplastiche e plastiche dure

Lamiere fino a 4 mm di spessore

Custodia metallica inclusa

Caratteristiche

EAN	4007140033529
Produttore	Ruko
Peso (kg)	0,5700

Questo documento è redatto dalla scheda pubblicata nel nostro negozio e ha valore informativo. Non ha carattere contrattuale. Può contenere errori o omissioni e non sostituisce la scheda tecnica del produttore.

Per qualsiasi dubbio, [contatta il nostro team di supporto](#)

Articolo scaricato il 25 ottobre 2026