Scheda prodotto



Molla di espulsione RUKO per corone bimetalliche HSS, elevata resistenza e durata.

Marca: Ruko

Riferimento: TUR 106208

Molla di espulsione Ruko-106208 per punte a corona bimetalliche HSS. Progettata per ottimizzare le prestazioni di taglio e prolungare la durata dell'utensile, il suo utilizzo con refrigeranti appropriati è essenziale per risultati di foratura efficienti.

Vedi il prodotto nel web

Descrizione

La molla di espulsione Ruko-106208 per punte a corona bimetalliche HSS è un componente essenziale per ottimizzare le prestazioni di taglio nelle applicazioni di foratura. Progettata specificamente per l'uso con punte a corona bimetalliche e in acciaio rapido (HSS), questa molla facilita l'espulsione dei detriti generati durante il processo di foratura. Il suo design innovativo consente una maggiore efficienza di lavoro, garantendo che il materiale tagliato venga rimosso efficacemente, contribuendo a un taglio più pulito e preciso. Inoltre, l'uso di refrigeranti appropriati in combinazione con questa molla non solo migliora le prestazioni di taglio, ma prolunga anche la durata della punta a corona, con conseguenti costi operativi inferiori a lungo termine.

- **Compatibilità:** Progettato per punte a corona HSS e bimetalliche.
- **Materiale:** Realizzato con materiali di alta qualità per una maggiore durata.
- **Funzione:** Facilita l'espulsione dei detriti durante la foratura.
- **Prestazioni:** Migliora l'efficienza di taglio mantenendo pulita l'area di lavoro.
- **Refrigeranti:** Ottimizza l'utilizzo del refrigerante per prolungare la durata della punta a corona.
- **Installazione:** Facile da installare su varie configurazioni di utensili.
- **Dimensioni:** Progettato per soddisfare gli standard del settore.
- **Uso:** Ideale per applicazioni in metallo e materiali compositi materiali.
- **Versatilità:** Compatibile con un'ampia gamma di trapani.
- **Prestazioni estese:** Riduce l'usura degli utensili e migliora la produttività.

Caratteristiche

EAN	4007140007155
Produttore	Ruko

Peso (kg)	0,0100

Questo documento è redatto dalla scheda pubblicata nel nostro negozio e ha valore informativo. Non ha carattere contrattuale. Può contenere errori o omissioni e non sostituisce la scheda tecnica del produttore.

Per qualsiasi dubbio, contatta il nostro team di supporto

Articolo scaricato il 30 ottobre 2026