

Scheda prodotto

**Punta elicoidale RUKO HSS tipo N Ø 11,5 mm, DIN 338, elevata precisione e durata.**

Marca: Ruko

Riferimento: TUR 2144115

Punta elicoidale DIN 338 Tipo N HSS da 11,5 mm, progettata per la foratura di materiali comuni. Offre elevata concentricità e precisione, con taglio destrorso e superficie lucida. Ideale per acciaio, ghisa e leghe metalliche.

[Vedi il prodotto nel web](#)**Descrizione**

La punta elicoidale Ruko-2144115, con un diametro di 11,5 mm, è un utensile ad alte prestazioni progettato per offrire prestazioni superiori in un'ampia varietà di materiali comuni. La sua struttura in acciaio rapido (HSS) garantisce un'elevata concentricità e precisione di rotazione, rendendola la scelta ideale per lavori che richiedono precisione. La punta è dotata di una punta conica con punta divisa, conforme alla norma DIN 1412 C, che facilita la penetrazione nel materiale e riduce lo slittamento. Con un angolo di taglio di 118 gradi e un angolo a spirale di 20-30 gradi, questa punta da trapano è ottimizzata per un taglio efficiente ed efficace.

- **Materiale:** HSS (acciaio rapido)
- **Diametro:** 11,5 mm
- **Angolo di taglio:** 118 gradi
- **Angolo a spirale:** 20-30 gradi
- **Tolleranza diametro:** h8
- **Finitura superficiale:** Lucida
- **Taglio:** Destro
- **Applicazioni:** Acciaio, ghisa grigia, ghisa malleabile, ghisa duttile, leghe di alluminio, bronzo e ottone
- **Resistenza alla trazione massima:** Fino a 900 N/mm²

Questa punta è adatta all'uso con tutti i tipi di trapano, garantendo risultati ottimali ad ogni foratura.

Caratteristiche

Alta	1,15
------	------

Larghezza	4,00
EAN	4007140059376
Produttore	Ruko
Peso (kg)	0,9000
Profondità	20,00

Questo documento è redatto dalla scheda pubblicata nel nostro negozio e ha valore informativo. Non ha carattere contrattuale. Può contenere errori o omissioni e non sostituisce la scheda tecnica del produttore.

[Per qualsiasi dubbio, contatta il nostro team di supporto](#)

Articolo scaricato il 14 ottobre 2026