

Scheda prodotto

**Punta elicoidale RUKO HSS tipo N Ø 12,5 mm - DIN 338, elevata precisione e durata.**

Marca: Ruko

Riferimento: TUR 2144125

Punta elicoidale DIN 338 Tipo N HSS da 12,5 mm, progettata per la foratura di materiali comuni. Offre elevata concentricità, precisione di rotazione e taglio destrorso. Ideale per acciaio, ghisa e leghe. Finitura superficiale lucida e angolo di taglio di 118°.

[Vedi il prodotto nel web](#)**Descrizione**

La punta elicoidale Ruko-2144125, con un diametro di 12,5 mm, è un utensile ad alte prestazioni progettato per offrire prestazioni eccezionali in un'ampia varietà di materiali comuni. La sua struttura in acciaio rapido (HSS) garantisce un'elevata concentricità e precisione di rotazione, rendendola la scelta ideale per lavori che richiedono precisione. La punta presenta una punta conica con punta divisa, conforme alla norma DIN 1412 C, che facilita la penetrazione nel materiale e riduce lo slittamento.

Con un angolo di taglio di 118 gradi e un angolo di spirale di 20-30 gradi, questa punta è ottimizzata per un taglio efficiente ed efficace. La sua superficie lucida non solo aumenta la durata, ma riduce anche al minimo l'attrito durante l'uso.

Inoltre, il suo design di taglio destrorso consente prestazioni fluide e controllate.

- Diametro: 12,5 mm
- Materiale: HSS (acciaio rapido)
- Conformità: DIN 338 tipo N
- Elevata concentricità e precisione di rotazione
- Punta conica con punta divisa secondo DIN 1412 C
- Angolo di taglio: 118 gradi
- Angolo a spirale: 20-30 gradi
- Tolleranza Ø: h8
- Superficie lucida
- Taglio destrorso

Questa punta da trapano è adatta per forare acciaio e acciaio fuso legato e non legato, nonché altri materiali come ghisa grigia, ghisa malleabile, ghisa duttile ferro, ferro sinterizzato, leghe di alluminio, bronzo e ottone.

Caratteristiche

Alta	1,25
Larghezza	4,00
EAN	4007140059413
Produttore	Ruko
Peso (kg)	1,0000
Profondità	20,00

Questo documento è redatto dalla scheda pubblicata nel nostro negozio e ha valore informativo. Non ha carattere contrattuale. Può contenere errori o omissioni e non sostituisce la scheda tecnica del produttore.

[Per qualsiasi dubbio, contatta il nostro team di supporto](#)

Articolo scaricato il 12 settembre 2026