

Scheda prodotto

Punta di centraggio doppia RUKO DIN 333 A HSS Ø 1,00 mm, elevata precisione e durata.

Marca: Ruko

Riferimento: TUR 217010



Punta di centraggio doppia DIN 333 A in HSS (Ø 1,00 mm) progettata per il centraggio di fori secondo DIN 332. Ha un angolo di centraggio di 60°, un angolo di spoglia di 120° e tolleranza h9. Taglio destrorso per una maggiore precisione.

[Vedi il prodotto nel web](#)

Descrizione

La punta di centraggio Ruko-217010 è un utensile ad alta precisione progettato per la creazione di fori di centraggio secondo la norma DIN 332, forma A. Realizzata in acciaio rapido (HSS), questa punta garantisce prestazioni ottimali e lunga durata in varie applicazioni industriali e fai da te. Il suo design include un angolo di centraggio di 60° e un angolo di spoglia di 120°, consentendo una penetrazione efficiente in diversi materiali. La tolleranza h9 garantisce un adattamento preciso, mentre il tagliente destrorso facilita un utilizzo più comodo ed efficace.

- **Modello:** Ruko-217010
- **Tipo:** Punta da trapano a doppio centraggio DIN 333 A
- **Materiale:** Acciaio rapido (HSS)
- **Diametro:** Ø 1,00 mm
- **Standard:** DIN 332 Forma A
- **Angolo di centraggio:** 60°
- **Angolo a filo:** 120°
- **Tolleranza:** h9
- **Taglio:** Destorso
- **Applicazioni:** Ideale per forature precise in metallo e altri materiali materiali

Caratteristiche

Alta	2,00
Larghezza	2,00
EAN	4007140022479
Produttore	Ruko
Peso (kg)	0,0100

Profondità	6,50
------------	------

Questo documento è redatto dalla scheda pubblicata nel nostro negozio e ha valore informativo. Non ha carattere contrattuale. Può contenere errori o omissioni e non sostituisce la scheda tecnica del produttore.

[Per qualsiasi dubbio, contatta il nostro team di supporto](#)

Articolo scaricato il 14 settembre 2026