

Scheda prodotto

**Punta di centraggio doppia
RUKO DIN 333 A HSS Ø 4,00
mm, elevata precisione e
durata.**

Marca: Ruko

Riferimento: TUR 217040



Punta di centraggio doppia DIN 333 A in HSS (Ø 4,00 mm) progettata per il centraggio di fori secondo DIN 332. Ha un angolo di centraggio di 60°, un angolo di spoglia di 120° e tolleranza h9. Taglio destrorso per una maggiore precisione.

[Vedi il prodotto nel web](#)**Descrizione**

La punta di centraggio doppia Ruko-217040 DIN 333 A HSS (Ø 4,00 mm) è un utensile ad alta precisione progettato per la realizzazione di fori di centraggio secondo la norma DIN 332, forma A. Il suo design specializzato consente un centraggio efficiente e una finitura di qualità in varie applicazioni industriali e fai da te. Con un angolo di centraggio di 60° e un angolo di spoglia di 120°, questa punta garantisce prestazioni ottimali e una penetrazione fluida in diversi materiali. La tolleranza h9 garantisce un adattamento preciso, mentre il tagliente destrorso facilita il processo di foratura.

- **Modello:** Ruko-217040
- **Tipo:** Punta da trapano con doppio centraggio DIN 333 A
- **Materiale:** HSS (acciaio rapido)
- **Diametro:** Ø 4,00 mm
- **Angolo di centraggio:** 60°
- **Angolo di elica:** 120°
- **Tolleranza:** h9
- **Taglio:** Destorso
- **Applicazioni:** Centraggio di fori in metallo, legno e plastica
- **Standard:** Conforme a DIN 332

Caratteristiche

Alta	2,00
Larghezza	2,00
EAN	4007140022523
Produttore	Ruko
Peso (kg)	0,0300

Profondità	6,50
------------	------

Questo documento è redatto dalla scheda pubblicata nel nostro negozio e ha valore informativo. Non ha carattere contrattuale. Può contenere errori o omissioni e non sostituisce la scheda tecnica del produttore.

[Per qualsiasi dubbio, contatta il nostro team di supporto](#)

Articolo scaricato il 13 settembre 2026