

Scheda prodotto

**Interruttore automatico
DARDOPLUS C120H 1P 80A
curva C 30kA 380-415V AC**

Marca: SCHNEIDER

Riferimento: IMPO A9N18446

L'interruttore magnetotermico Dardo Plus C120H è progettato per correnti superiori a 0,1 A. Con un potere di interruzione fino a 30 kA e tecnologia magnetotermica, è ideale per applicazioni residenziali e piccole applicazioni commerciali. Dimensioni: 81 x 27 x 73 mm.

[Vedi il prodotto nel web](#)**Descrizione**

L'interruttore automatico miniaturizzato Dardo Plus INT. THERMOMAGNETIC C120H 1X80A C CURVE, parte della serie Acti 9, è una soluzione efficiente e affidabile per la protezione dei circuiti elettrici in applicazioni residenziali e commerciali di piccole dimensioni. Progettato per gestire correnti superiori a 0,1 A, questo dispositivo ha 1 polo e una corrente nominale di 80 A a 30 °C, il che lo rende un'opzione versatile per varie configurazioni elettriche.

La sua tecnologia di sgancio magnetotermico garantisce una risposta rapida a sovraccarichi e cortocircuiti, mentre il suo potere di interruzione fino a 30 kA Icu a 130 V CA garantisce una protezione robusta.

Questo interruttore è compatibile con un'ampia gamma di tensioni, tra cui 380-415 V CA e 12 V CC, rendendolo adatto a vari ambienti di lavoro.

- **Frequenza principale:** 50/60 Hz
- **Classe di limitazione:** 3 secondo Icu
- **Durata elettrica:** 5000 cicli secondo EN 50 A
- **Grado di protezione:** IP20
- **Temperatura di esercizio temperatura:** -30-60 °C
- **Altezza:** 81 mm
- **Larghezza:** 27 mm
- **Profondità:** 73 mm
- **Peso:** 0,205 kg
- **Montaggio:** Guida DIN simmetrica da 35 mm

Questo dispositivo è ideale per chi cerca una soluzione di protezione elettrica efficiente e di alta qualità, conforme agli standard EN/IEC 60898-1.

Caratteristiche

Corrente nominale (A)	80
Curva	C
EAN	3606480380174
Produttore	Schneider
No. di poli	1P
Riferimento	SCHNEIDER A9N18446
Tensione nominale (V)	415

Questo documento è redatto dalla scheda pubblicata nel nostro negozio e ha valore informativo. Non ha carattere contrattuale. Può contenere errori o omissioni e non sostituisce la scheda tecnica del produttore.

[Per qualsiasi dubbio, contatta il nostro team di supporto](#)

Articolo scaricato il 16 settembre 2026