

Scheda prodotto

Interruttore automatico magnetotermico REFLEX iC60 16A 2P, IP20, 500V AC

Marca: SCHNEIDER

Riferimento: IMPO A9C62216



Interruttore automatico Reflex iC60N TI24 16A 2P C della gamma Acti 9. Progettato per il controllo di correnti superiori a 0,1 A, con tecnologia magnetotermica e potere di interruzione di 20 kA. Montaggio su guida DIN, grado di protezione IP20.

[Vedi il prodotto nel web](#)

Descrizione

Il **REFLEX iC60N TI24 16A 2P C** è un interruttore automatico di controllo integrato della gamma **Acti 9**, progettato per offrire un controllo efficiente e sicuro nelle applicazioni elettriche. Questo dispositivo, con una configurazione dei poli 2P, è ideale per correnti superiori a 0,1 A, garantendo prestazioni ottimali nelle reti in corrente alternata (CA).

Con una corrente nominale di **16 A** e un potere di interruzione di **20 kA Icu** a 220-240 V CA, il REFLEX iC60 è una soluzione robusta per la protezione dei circuiti elettrici. La tecnologia dell'unità di sgancio termomagnetica e la curva di protezione C garantiscono una risposta rapida a sovraccarichi e cortocircuiti.

Questo dispositivo è dotato di controllo remoto continuo e di un pulsante ON/OFF, che ne consentono un funzionamento semplice ed efficiente.

Inoltre, include indicatori LED che forniscono informazioni sullo stato del dispositivo, come guasti, accensione e surriscaldamento.

- Corrente nominale: 16 A
- Tensione di isolamento nominale: 500 V CA
- Potere di interruzione: 20 kA Icu a 220...240 V CA
- Tipo di montaggio: Fissato su guida DIN da 35 mm
- Grado di protezione: IP20
- Durata meccanica: 50.000 cicli
- Protezione differenziale: Blocco indipendente

- Compatibilità: Con PLC
- Colore: Bianco
- Dimensioni: 84 mm (altezza) x 81 mm (larghezza) x 77 mm (profondità)

REFLEX iC60N TI24 è una scelta affidabile per coloro che desiderano un controllo efficace e sicuro dei propri impianti elettrici.

Caratteristiche

Corrente nominale (A)	16
Curva	C
EAN	3606480455599
Produttore	Schneider
No. di poli	2P
Riferimento	SCHNEIDER A9C62216
Tensione nominale (V)	500V

Questo documento è redatto dalla scheda pubblicata nel nostro negozio e ha valore informativo. Non ha carattere contrattuale. Può contenere errori o omissioni e non sostituisce la scheda tecnica del produttore.

[Per qualsiasi dubbio, contatta il nostro team di supporto](#)

Articolo scaricato il 31 ottobre 2026