Scheda prodotto



Interruttore automatico magnetotermico ACTI 9 3 A 250 Vdc 1P

Marca: SCHNEIDER

Riferimento: IMPO A9N61503

L'interruttore automatico miniaturizzato Acti 9 C60H-DC è progettato per correnti CC fino a 3 A. Con un potere di interruzione di 10 kA e tecnologia magnetotermica, è ideale per applicazioni residenziali e piccole applicazioni commerciali. Montaggio su guida DIN.

Vedi il prodotto nel web

Descrizione

L'interruttore automatico miniaturizzato **C60H-DC** della gamma **Acti 9** è una soluzione affidabile ed efficiente per la protezione dei circuiti in corrente continua. Progettato per applicazioni che richiedono una corrente superiore a 0,1 A, questo dispositivo è unipolare e ha una corrente nominale di 3 A a 25 °C. La sua tecnologia di sgancio magnetotermico garantisce una risposta rapida a sovraccarichi e cortocircuiti, fornendo un potere di interruzione fino a 20 kA Icu a 110 V e 10 kA Icu a 220 V e 250 V, in conformità con gli standard HB1 e EN> 50 A.

Il C60H-DC è ideale per ambienti residenziali e piccoli ambienti commerciali, offrendo un elevato livello di sicurezza e durata. Con una tensione di esercizio nominale di 250 V e una tensione di isolamento di 500 V, questo dispositivo è adatto a una varietà di applicazioni.

Il suo design consente il montaggio fisso su una guida DIN simmetrica da 35 mm ed è dotato di un indicatore di posizione dei contatti e di segnalazione locale on/off.

- Corrente nominale: 3 A a 25 °C
- Tipo di rete: CC
- Potere di interruzione: 10 kA Icu a 220 V
- Tensione di esercizio nominale: 250 V
- Durata elettrica: 6000 cicli a 250 V
- Temperatura di esercizio: -25…70 °C
- Montaggio: Guida DIN simmetrica da 35 mm
- Predisposto per lucchetto: Sì
- Grado di inquinamento: 3

- Peso: 0,128 kg

Caratteristiche

Corrente nominale (A)	3
Curva	C
EAN	3606480424052
Produttore	Schneider
No. di poli	1P
Riferimento	SCHNEIDER A9N61503

Questo documento è redatto dalla scheda pubblicata nel nostro negozio e ha valore informativo. Non ha carattere contrattuale. Può contenere errori o omissioni e non sostituisce la scheda tecnica del produttore.

Per qualsiasi dubbio, contatta il nostro team di supporto

Articolo scaricato il 25 novembre 2026