

Scheda prodotto

**Interruttore automatico
magnetotermico SCHNEIDER
15A 250Vdc 1P**

Marca: SCHNEIDER

Riferimento: IMPO A9N61510

Interruttore automatico Acti 9 C60H-DC, unipolare, progettato per corrente continua. Con una corrente nominale di 15 A e un potere di interruzione fino a 20 kA. Montaggio su guida DIN, adatto per applicazioni residenziali e piccole applicazioni commerciali.

[Vedi il prodotto nel web](#)**Descrizione**

Il **C60H-DC 1P 15A C 250Vdc** è un interruttore automatico miniaturizzato della gamma Acti 9, progettato per applicazioni in corrente continua superiori a 0,1 A. Questo dispositivo, con poli 1P, offre una corrente nominale di 15 A a 25 °C ed è ideale per ambienti residenziali e piccoli ambienti commerciali. La tecnologia del suo sganciatore è magnetotermica, garantendo una risposta rapida a sovraccarichi e cortocircuiti.

Il C60H-DC ha un potere di interruzione fino a 20 kA Icu a 110 V e 10 kA Icu a 220 V e 250 V, il che lo rende una scelta sicura e affidabile. La sua tensione nominale di funzionamento è di 250 V CC e la sua tensione nominale di isolamento raggiunge i 500 V. Questo dispositivo è progettato per il montaggio su una guida DIN simmetrica da 35 mm e consente una facile installazione.

- Frequenza principale: 50/60 Hz
- Durata meccanica: 20.000 cicli
- Durata elettrica: 6.000 cicli a 250 V
- Temperatura ambiente di funzionamento: -25...70 °C
- Altitudine massima di funzionamento: 2000 m
- Grado di inquinamento: 3
- Protezione differenziale: Nessuna
- Lucchetto pronto in posizione O
- Colore: Bianco
- Peso: 0,128 kg

Caratteristiche

Corrente nominale (A)	15
Curva	C
EAN	3606480424113
Produttore	Schneider
No. di poli	1P
Riferimento	SCHNEIDER A9N61510

Questo documento è redatto dalla scheda pubblicata nel nostro negozio e ha valore informativo. Non ha carattere contrattuale. Può contenere errori o omissioni e non sostituisce la scheda tecnica del produttore.

[Per qualsiasi dubbio, contatta il nostro team di supporto](#)

Articolo scaricato il 2 ottobre 2026